

户外抢修15kw汽油发电机组

产品名称	户外抢修15kw汽油发电机组
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

户外抢修15kw汽油发电机组，

对于所有小型发电机都采用强制风冷的方式；对于大型发电机它的冷却方式是水冷型的，为了更适合当今社会的需要、所有的发电机都是节能环保型的，所有的发电机都是厂价直销价；为了免去客户的顾虑，对于所有的客户我们都采用合同的方式进行交易，相信我们的发电机是您zui好的选择！

欧洲狮发电机耐久性能优越，可持续工作220小时无异常，高功率低油耗，相比同类产品优势明显，不仅在安全系统上非常完善，在控制和操作上也利用了先进的自动技术。采用时下***流行的触屏全中文显示屏，质量和手感都是上乘的，而且屏幕分辨力很高，高清那种的。高端科学的设计，能够给机组的整体操控和对数据的及时观察和记录。

产品型号：B-15GDI

发电机参数

额定功率KW 15

备用功率KW 16

额定频率HZ 50

额定电压V 220/380

启动方式 电启动

机构类型 静音式

功率因素 1.0

相 数 单/三相

燃油型号# 93# 95# 98#

机器颜色 灰 白 银 黄

电机类型 无刷电机

机器油耗G/KW.H 390

工作时间H 8-12

消声装置 工业级消音装置

柴油发动机参数

发动机品牌 欧洲狮

发动机型号 OU-465GDI

冷却方式 水 冷

额定转速r/min 3000

燃烧系统及缸体结构 四缸、直喷、水冷

进气方式 自然吸气

控制装置 ECU

油箱容量L 25

机油容量L 2.27

过载能力% 100

调速方式 自动调速

压缩比 19:1

绝缘等级 F

工作温度范围 ° C -40 ° C、 -50 ° C

整体外形及重量噪音

尺寸 (不带轮子)

长mm 1140

宽mm 718

高mm 655

整机净重KG 248

7m/db(A)3000rpm(min-1) 59-65

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、四大保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

云控系统、远程遥控启动、变频启动、ATS自动切换装置

随机配件及售后服务：

说明书: 保修卡: 合格证: 连接线: 随机小工具: 工具包:

整机质保一年 终身成本维护;如需各地售后地点请拨打售后进行咨询