

微型无线温度验证仪

产品名称	微型无线温度验证仪
公司名称	汕头迪威谱科技有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	品牌：:迪威谱 型号:micro-2 产地:汕头市
公司地址	广东省汕头市高新区科技东路8号5层
联系电话	0754-81880055 15989821601

产品详情

微型无线温度验证仪（micro-2）简介

温度范围：-80 至140 材质：316L 不锈钢 压力范围：0kPa 至500 kPa
尺寸：直径：18.5mm，高度：43mm 湿度范围：2% 至98% RH 传感器：Pt1000 测量精度：±0.1 （0.05 可选） 探针：长度30mm，直径：2mm 分辨率：0.01 防护等级：IP68（探针长度可定制）
采集频率：1s 至18h 校准：支持自校准或者厂家校准 数据存储：32000 组 电池：高能量电池，耐高温

汕头市迪威谱科技有限公司是一家中等规模生产厂商，致力于生产便携式电子测量仪器，可测量温度、压力、湿度以及其他相关物理参数。是国内少数能生产0.05 高精度无线温度验证系统、0.05 无线灭菌验证仪的高新技术企业，产品的精度及稳定性处于业界领先水平，优于大部分国外进口品牌。0.05 系列产品的典型精度为0.03 ，典型年漂移指标为0.05 ，引进国外先进的生产工艺，进行了长时间的稳定性测试，造就了其卓越的性能。产品防水，耐高压高温，稳定性好。

DVP无线温度记录仪采用高规格的食品级316L 全不锈钢结构,使用德国定制的高稳定PT1000 传感器，全量程精度zui高可达±0.05 。通过小巧的USB 数据读取工作站与电脑连接，数据读取更安全快捷。每个记录器可存储32700 条有效数据，温度全量程-80 to 400 ，充分满足食品药品生产过程中对设备及工艺的验证需求。

DVP无线验证检测系统 系统功能：温度、湿度、压力 系统主件：无线记录器、适配器和软件三主要部分
校准装置：干井、恒温槽、标准IRTD

工作模式：将记录器置于与电脑连接的适配器中，通过软件设置好记录器启动条件（启动读数的时间或温度、取样频率）后，将记录器置于待测点（如杀菌锅内或灭菌隧道中），当符合记录器启动条件时（如到达设定时间，或杀菌锅到达设定温度），记录器开始记录数据（温度、压力...），杀菌完成后取出记录器，放回读数台，将数据下载至计算机。 THP
无线温度验证系统，多种探头可选，测量范围大，精度高，本体采用316L 不锈钢，耐腐蚀、生物兼容性好，气密性高达5Bar。体积小，能够直接放入测量容器的内部，特别是旋转灭菌器。精确测量在制药行

业、食品行业、医疗器械、医院、卫生等方面的温度、湿度、压力等指标，适用于蒸汽灭菌器、隧道烘箱，冻干机，超低温冰箱，培养箱，发酵罐、消毒柜、医用灭菌器等验证。