

## g80级起重链条材质

产品名称	g80级起重链条材质
公司名称	新泰市金鑫链条厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:金鑫链条
公司地址	山东省泰安市新泰西开发区
联系电话	0538-7456226 13181838226

## 产品详情

g80级起重链条材质大部分是锰钢材质，以确保达到高级标准4倍安全系数，2.5倍试验载荷，g80级起重链条材质经过多次拉力测试、抽样检查，[www.tishengjiliantiao.com](http://www.tishengjiliantiao.com)使得每一条g80级起重链条都按照国际质量标准ISO9001出厂。[www.jinxinliantiao.com](http://www.jinxinliantiao.com)山东金鑫链条厂g80级起重链条具有强度高、抗磨损、不易变形等优点。

锰钢材质g80级起重链条测量方法：A.测量前g80级起重链条经过清洗

B.将被测g80级起重链条围在两链轮上,[www.jinxinchain.com](http://www.jinxinchain.com)被测链条的上下两边应得到支撑

C.测量前的g80级起重链条应在施加三分之一[www.banshiliantiao.com](http://www.banshiliantiao.com)最小极限拉伸载荷状态下停留1min

D.测量时,在g80级起重链条上施加规定的测量载荷,使上下两边链条张紧.链条于链轮应保证正常齿合

E.测量两链轮中心距。 测量g80级起重链条伸长[www.sdltcj.com](http://www.sdltcj.com)

1.为去除整个g80级起重链条链条的游隙,[www.kyyhlt.com](http://www.kyyhlt.com)要在链条上施加某种程度的拉扯张力状态下测量

2.测量时,为了尽量减少误差,[www.yhltcj.com](http://www.yhltcj.com)在6-10节(link)的地方测量

3.测量节数的滚子之间的内侧L1和外侧L2尺寸,以求出判断尺寸 $L=(L1+L2)/2$

4.求出g80级起重链条的伸长长度,这个值和前项的链条伸长的使用界限值成对比。[www.tishengjiliaodou.com](http://www.tishengjiliaodou.com)

m