

H.264高清会议摄像头 20倍光学变焦视频会议摄像机

产品名称	H.264高清会议摄像头 20倍光学变焦视频会议摄像机
公司名称	深圳市言升科技有限公司
价格	6800.00/台
规格参数	言升YANS:言升YANS YS-H52:YS-H520U 深圳:深圳
公司地址	深圳市龙华区大浪街道陶元社区鹤山云峰路3号4 9栋625 (注册地址)
联系电话	0755-21071197 17727809962

产品详情

采用1/2.8英寸，210万有效像素的高品质HDCMOS传感器，可实现1920x1080超高分辨率的优质图像。输出帧频最高可达60帧/秒。在保证高清晰度的同时，重点满足了对画面流畅性的需求。

20倍光学变焦12倍数字变焦，快速准确而稳定的自动聚焦镜头。

全高清的视频输出

支持USB3.0视频输出接口。

多种控制方式和多种控制协议（VISCA协议/Pelco-D）

常规使用RS-232C、RS422接口可对摄像机的所有设定以及平移/俯仰/缩放操作进行远程高速通讯控制。

多地址设置

通过菜单/VISCA串口命令设置本机地址。

64个位置预设位，4条巡航路径

可对64个位置，(摇控器设置9个预置位)进行预先设置，包括水平、俯仰、变倍进行预设，4条巡航路径，即使在摄像机掉电关闭时，预设数据也可以保存下来。

多功能遥控器

配备有操作简便的遥控器，除了可进行基本设定，以及对水平、俯仰、变倍等进行控制外，还可以通过遥控器调出菜单设定摄像机的相关参数。

可选摄像机倒装功能

结构上支持摄像机倒装，并可通过OSD菜单或发送串口命令改变安装方式。

OSD菜单功能

丰富的OSD菜单，可用遥控器及控制端口控制OSD菜单。（可通过菜单切换视频输出格式，白平衡，快门等功能）

参数参数：

型号

YS-H520U

图像传感器

传感器

1/2.8" Progressive CMOS

有效像素

210万像素

最低照度

0.5 Lux at F1.6

白平衡

自动/手动

增益控制

自动

背光补偿

On/Off

电子快门

1/1-1/10, 000S

信噪比

>50db

镜头

焦距

f=4.7-94mm F1.6-F3.5

光圈

手动/自动

变倍

20倍光学变焦12倍数字变焦

水平视角

3.2° (T) ~58.7° (W)

视频输出接口

USB3.0

视频输出格式

1080P60、1080P50、1080P30、1080P25、1080i60、1080i50、

720P60、720P50

通信控制接口

RS-232C, RS-485,usb

LCD屏显示

可显示视频格式输出, 控制协议, 地址码, 波特率等信息

波特率

9600/38400bps

巡航线路

4条

预置位

64个

速度匹配

可根据镜头的放大倍数决定转速

OSD菜单

可通过菜单对摄像机功能进行设置

图像翻转

支持

水平转速

1-60 ° /S

垂直转速

1-60 ° /S

水平旋转角度

355 °

垂直旋转角度

90 °（向上）,45 °（向下）

水平扫描

支持

边界扫描

0-355度（可编程）

遥控器

IR无线遥控P/T/Z

电源

DC12V \pm 10%,2A

工作温度

0-50

环境湿度

0-95%RH

长 \times 宽 \times 高

145mm \times 148mm \times 160mm

重量

1100g