H.264高清会议摄像头 20倍光学变焦视频会议摄像机

产品名称	H.264高清会议摄像头 20倍光学变焦视频会议摄像机
公司名称	深圳市言升科技有限公司
价格	6800.00/台
规格参数	言升YANS:言升YANS YS-H52:YS-H520U 深圳:深圳
公司地址	深圳市龙华区大浪街道陶元社区鹊山云峰路3号4 9栋625(注册地址)
联系电话	0755-21071197 17727809962

产品详情

采用1/2.8英寸,210万有效像素的高品质HDCMOS传感器,可实现1920x1080超高分辨率的优质图像。输出帧频最高可达60帧/秒。在保证高清晰度的同时,重点满足了对画面流畅性的需求。

20倍光学变焦12倍数字变焦,快速准确而稳定的自动聚焦镜头。

全高清的视频输出

支持USB3.0视频输出接口。

多种控制方式和多种控制协议(VISCA协议/Pelco-D)

常规使用RS-232C、RS422接口可对摄像机的所有设定以及平移/俯仰/缩放操作进行远程高速通讯控制。

多地址设置

通过菜单/VISCA串口命令设置本机地址。

64个位置预设位,4条巡航路径

可对64个位置,(摇控器设置9个预置位)进行预先设置,包括水平、俯仰、变倍进行预设,4条巡航路径,即使在摄像机掉电关闭时,预设数据也可以保存下来。

多功能遥控器

配备有操作简便的遥控器,除了可进行基本设定,以及对水平、俯仰、变倍等进行控制外,还可以通过遥控器调出菜单设定摄像机的相关参数。

可选摄像机倒装功能

结构上支持摄像机倒装,并可通过OSD菜单或发送串口命令改变安装方式。

OSD菜单功能

丰富的OSD菜单,可用遥控器及控制端口控制OSD菜单。(可通过菜单切换视频输出格式,白平衡,快门等功能)

参数参数:

型목

YS-H520U

图像传感器

传感器

1/2.8" Progressive CMOS

有效像素

210万像素

最低照度

0.5 Lux at F1.6

白平衡

自动/手动

增益控制

自动
背光补偿
On/Off
电子快门
1/1-1/10 , 000S
信噪比
>50db
镜头
焦距
f=4.7-94mm F1.6-F3.5
光圈
手动/自动
变倍
20倍光学变焦12倍数字变焦
水平视角
3.2 ° (T) ~58.7 ° (W)
视频输出接口
USB3.0
视频输出格式
1080P60、1080P50、1080P30、1080P25、1080i60、1080i50、
720P60、720P50
通信控制接口
RS-232C, RS-485,usb
LCD屏显示
可显示视频格式输出,控制协议,地址码,波特率等信息
波特率

9600/38400bps
巡航线路
4条
预置位
64个
速度匹配
可根据镜头的放大倍数决定转速
OSD菜单
可通过菜单对摄像机功能进行设置
图像翻转
支持
水平转速
1-60 ° /S
垂直转速
1-60 ° /S
水平旋转角度
355 °
垂直旋转角度
90°(向上),45°(向下)
水平扫描
支持
边界扫描
0-355度(可编程)
遥控器
IR无线遥控P/T/Z
电源

DC12V ± 10%,2A 工作温度 0-50 环境湿度 0-95%RH 长×宽×高

145mm × 148mm × 160mm

重量

1100g