

珠海照明型EPS应急电源-厂家直销

产品名称	珠海照明型EPS应急电源-厂家直销
公司名称	珠海市伊顿梅兰电子有限公司
价格	35000.00/台
规格参数	品牌:伊顿梅兰 型号:MYJ-3N 产地:广东东莞
公司地址	珠海市香洲区拱北迎宾南路1155号中建大厦
联系电话	13672716334

产品详情

MYJ-系列智能EPS应急电源概述：

MYJ-系列智能EPS应急电源是伊顿梅兰电子专门为用户一级负载提供二路备用电源解决方案而精心设计的高性能的应急电源。该系列EPS应急电源采用了微电脑CUP集中监控及高智能化数字集成电路，性能稳定可靠，广泛应用在工业自动化、电力供电、消防控制及所有需要备用电源的自动化控制系统，为设备提供了一个安全可靠的备用电源保障，使电子、电力、电气设备安全高效运行。

主要技术性能优点

采用负载自适应控制技术及模块化设计，性能稳定可靠。

完善的智能化蓄电池及管理技术，最大限度的延长蓄电池使用寿命。

LCD及LED双智能显示系统，人机界面更完善，操作简便，提高EPS系统可用性。

提供RS232通讯接口，具有“四遥”功能可与监控中心通讯，实现了“遥控、通讯、遥测、联动”的智能化。

采用工控PLC作为系统控制中心，运行更可靠更稳定，现场适应性更强。

完善的智能故障自动检测系统，可实现无人职守自动投入。

设有强制应急系统功能，在紧急情况下手动实现强制运行，提高紧急情况下的应急可靠性。| 完全隔离型逆变技术，输出无噪音正弦交流电压| 逆变单元采用先进的SPWM技术，波形纯净| 独有的动态电流环控制技术确保逆变器可靠运行| 过负载能力强，能承受计算机满负载开机| 大功率旁路开关，过载时可由旁路供电| 具有输入过、欠压，输出过、欠压，过温、短路等保护功能| 逆变器前面板有LCD和LED显示方式，状态一目了然

EPS容量与负载配比要求

负载类型

EPS选型要求

风机水泵

a)有变频启动风机水泵,总容量选配为1:1

b)负载有星三角降压启动器,选配比为3:1

c)无任何降压、变频措施启动,选配比为5:1

d)适用负载为排风机、进风机、消防泵、喷淋泵等.
有变频启动的电梯拖动电机总容量EPS的选配比为1:1

电梯

卷帘门

1.卷帘门运行时间短,配置电池小于30min

2.卷帘门在实际使用中不需要同时启动,因此卷帘门电机总容量和与EPS的选配比为

混合

1.若电机均有变频启动功能,则各负载容量总和与EPS容量的选配比为1:1

2.若最大单台电机的容量小于各类负载容量的1/7,不论其有无变频启动功能,EPS容量

3.无变频启动功能时,EPS的容量等于3倍电机负载总容量与其它同时工作的各类负载