

432芯四网合一ODF光纤配线架

产品名称	432芯四网合一ODF光纤配线架
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	品牌:品悦 型号:四网合一光纤配线架 产地:宁波市
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

产品详情

432芯四网合一ODF光纤配线架宁波品悦优惠热销产品-----宁波品悦通信愿为您提供优质的产品，良好的服务！愿与您共同打造通信行业的未来。感谢您对宁波品悦通信的信任和支持。谢谢您的参与。共建共享四网合一光纤配线架机柜432芯四网合一ODF光纤配线架，共建共享光纤配线架产品概述光纤配线架根据容量的不同可分为ODF单元箱和大容量的ODF光纤配线架（柜），ODF单元箱根据结构的不同可分为壁挂式和机架式。壁挂式光纤配线架可直接固定于墙体上，一般为独立的箱式结构，适用于光缆条数和光纤芯数都较小的场所。机架式光纤配线架单元箱为19英寸标准设计，既可单独装配成光纤配线架，也可与数字配线单元DDF、音频配线单元VDF,网络配线架NDF同装在一个机柜/架内构成综合配线架（也叫光数混合配线架，适用于光纤到小区、光纤到大楼、远端模块局及无线基站的中小型配线系统）。适用于较大规模的光纤网络。432芯四网合一ODF光纤配线架是用于光纤接入网(电信网、移动网、联通网、广电网)四网主干光缆与FTTH小区配线光缆节点处的接口设备，可以实现大容量光纤的熔接、终端存储以及调度等功能。该产品的应用，减少了网络的重复线路建设，精简线路，美化环境。432芯四网合一ODF光纤配线架|共建共享光纤配线架|四网合一ODF|四网合一机柜|四网合一直插盘配线架|插片式分光四网合一机柜|光纤配线架|三网合一光纤配线架|三网合一直插盘ODF|ODF光纤配线架|光纤配线柜|光纤机柜

宁波品悦四网合一ODF光纤配线架产品特点：模块化：部件均采用模块化设计，可以通过模块的灵活搭配来实现不同的功能组合，使不同型号产品的组件具有通用性和互换性；系统化：拥有满足室内、室外各种环境要求的、不同容量的产品，并配有全系列高品质的光器件产品，并能提供系统的解决方案；人性化：强调人性化操作、管理等，全正面化操作，对工程施工有深厚的理解，对细节的处理一直坚持精益求精；标准化：严格遵循行业相关各种标准，并且积极参与行业的各种技术规范的修订；专业化：专业技术人员和生产、检测设备保障产品性能优越性和可靠性；依据标准：YD/T778-2006《光纤配线架》使用条件：工作温度：-10 ~+40 贮存温度：-25 ~+55 相对湿度：85%(+30)大气压力：70kPa~106kPa适用性指标：标称工作波长：850nm、1310nm、1550nm；光纤活动连接器：符合GB12507及相关标准的规定；光纤光缆符合GB/T11818和GB/T7424的规定。功能：具有光缆固定和保护功能；具有光缆终结功能；调线功能；光缆纤芯和尾纤的保护功能。机架高度：满足行标规定三种标准尺寸：2600mm、2200mm、2000mm。可根据需方不同要求订做不同规格的产品。光电性能：机架高压防护地与机架绝缘,绝缘电阻1000M /500V(DC)无飞弧。机架高压防护地与机架间耐压不小于3000V (DC) /1min不击穿，无飞弧。光纤连接器损耗 0.5dB插入损耗 0.2dB回波损耗：FC/PC>40dB、FC/UPC>50dB、FC/APC>60dB插拔性寿命：>1000次

机柜生产标准（1）工作温度范围：-40 ~+55 ；贮存温度范围：-25 ~+55 ；运输温度范围：-45 ~+70 。（2）相对湿度要求：5%~100%。（3）大气压力：62kpa~101kpa。（4）太阳辐射强度：总辐射强度 $1120 \times (1 \pm 10\%) W/m^2$ 。（5）门：开启角度不小于110°，间隙不大于2mm。（6）涂层表面应连续、均匀，纹理一致，且无结瘤、缩孔、起泡、针孔、开裂、剥落、粉化、颗粒、流挂、露底、夹杂脏物等缺陷。（7）机柜表面的涂层经抗冲击试验后，应无放射状裂纹、缺口等缺陷。（8）机柜表面的涂层经耐溶剂试验后，目测表面不应出现失光、明显掉色和出现被擦拭的迹象。

宁波品悦四网合一ODF光纤配线架机柜配置标准：（1）机柜尺寸：详见投标内容，机柜内安装U制标尺、接地通条等附件。（2）机柜内安装1个接地铜排，4块托板，4套托架，以上设备安装位置可调整，可在任意高度上安装；机柜下部设置走线操作区，并安装线缆固定装置；左右侧板和后门应设计为在不使用工具的情况下即可方便的安装与拆卸。（3）顶部：不少于2个风扇，并预留走线孔，走线孔加可拆卸盖板；（4）底部：预留走线孔，走线孔加可拆卸盖板；（5）电源插板：不少于2个交流防雷插板，每个

插板电源插口不少于8个；（6）附件：提供足够的方螺母、并柜件、机柜门钥匙、膨胀螺母等附件。（7）整体设计符合ANSI/EIARS-310-D，DIN41491，PART1，IEC297-2，DIN41494、PART7、GBT3047.292标准。兼容19'国际标准，公制标准和ETSI标准。（8）机柜安装于瓷砖（水磨石）地面，采用上、下走线方式，机柜底部两侧和后部预留走线孔（有盖板封闭，可拆卸）。（9）机柜颜色：电信灰。

宁波品悦通信公司专注于产品的研发、生产和销售，能够按照客户的要求进行定制，具有雄厚的经济、技术实力及长远宏伟的发展战略目标。宁波品悦通信公司拥有独立的研发基地和生产基地，生产、检测设备齐全，生产能力强劲。品悦公司以优秀的研发设计、优良的制造工艺、优质的全程服务，精心铸就卓越品牌，为您提供高可靠性的系列产品。产品在电信、联通、移动、广电、电力、铁路、石油化工、院校等领域得到广泛使用。宁波品悦将把国内先进的通信网络产品以系列配套的方式介绍给广大客户。“高质量、高信誉”是宁波品悦的经营原则，以质量求生存，以信誉求发展使我们赢得了众多客户。宁波品悦立志以“团结、务实、开拓、创新”的精神，积极推进我国通信网络事业的发展。宁波品悦通信提供432芯四网合一ODF光纤配线架现货供应，有需要的话请跟我们联系。