

# 聚乙烯束管阻燃抗静电束管厂家

产品名称	聚乙烯束管阻燃抗静电束管厂家
公司名称	泰安市迈柯矿用设备有限公司
价格	1.00/米
规格参数	品牌:迈柯 型号:pe
公司地址	泰安市泰山区三里社区6号楼一单元301
联系电话	18562313866

## 产品详情

优质PE-ZKW/8\*8聚乙烯束管阻燃抗静电束管厂家

8芯束管，矿用束管厂家，双抗束管，矿用PE管，煤矿用单芯束管，阻燃抗静电束管，优质矿用束管，矿用聚乙烯束管厂家，煤矿用塑料束管，矿用束管规格，PE-ZKW/8\*8束管

一.煤矿用聚乙烯束管产品特点与用途:

煤矿用聚乙烯束管:适用于煤矿井下检测瓦斯等有害气体浓度。

煤矿用聚乙烯束管:由聚乙烯(PE)塑料粒子能过挤出加工而成为塑料单管(PE)管，若干根塑料管(简称：芯管)组合一起，经玻璃纤维衬填缠绕，在外层挤包聚乙烯(PE)塑料护套而成；各芯管标号（或分色）清楚容易辨认。煤矿用聚乙烯束管，具有重量轻、柔韧性好、耐酸碱。耐腐蚀、抗静电、阻燃特性好、抗冲击。耐压高、气密性好、系列化成套性强等特点；

二、煤矿用聚乙烯束管分类：

束管根据管径可分为 8mm 10mm

束管按芯管管径可分为8mm、10mm、12mm三类，按芯管数量可分为一芯、二芯、三芯、四芯、五芯、六芯、七芯、八芯、十芯、十二芯、十五芯、十六芯、十八芯、十九芯、二十芯、二十四芯、三十芯、三十二芯等。

三、煤矿用聚乙烯束管型号表示及结构组成：

PE-ZKW/-\*#

PE：聚乙烯

Z：组合式

KW：抽放瓦斯用

\*芯管外径

#芯管数量

#### 四、塑料束管使用条件

工作使用压力为：正压：1.0Mpa 工作使用环境条件为：温度环境 -10 ~ 40 ；相对湿度 30% ~ 90%。

煤矿用聚乙烯束管:可根据用户要求定制各种不同规格及长度，长度可达5000米，用户安装时可根据需要自行进行分割；