

# 健身路径参数

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 健身路径参数                  |
| 公司名称 | 河北胜川体育器材制造有限公司          |
| 价格   | .00/个                   |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 河北 沧州市新华区 盐山杨集          |
| 联系电话 | 15166965207 13930797394 |

## 产品详情

路径标准参数，健身器材标准规格，河北胜川体育器材制造有限公司

1、【立柱】立柱采用114mm，壁厚为2.75mm钢管（管材质量均符合BS1387-1985标准要求，技术标准符合BS1387-1985要求），焊接采用氩弧焊及CO2气体保护焊（符合GB/T8810-1995要求），整体加工成型后经专业技术人员进行热镀锌及抛砂处理，表面再喷涂户外环保聚酯珠光粉末，高温固化，表面光滑，抗紫外光能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀；喷涂设备采用静电粉末喷涂装置，粉末回收采用小旋风和进口滤心，高效率，无污染。2、【铁件】铁件采用60mm、48mm、38mm、32mm、28mm，壁厚为2.5mm钢管（管材质量均符合BS1387-1985标准要求，技术标准符合BS1387-1985要求），焊接采用氩弧焊及CO2气体保护焊（符合GB/T8810-1995要求），整体加工成型后经专业技术人员进行抛砂处理，表面再喷涂户外环保聚酯珠光粉末，高温固化，表面光滑，抗紫外光能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀；喷涂设备采用计算机控制的进口静电粉末喷涂装置，粉末回收采用小旋风和进口滤心，高效率，无污染。3、【配件】器材钢管上面的帽盖为铸铝材料，扣件也为铸铝材料，器材上的其他专业配件，如：踏脚板，扭腰盘，大套桶，脚盘大底座等均采用一次成型的铸铁材料，大方美观，器材上面螺丝，均采用防盗不锈钢螺丝，牢固可靠，不易松动脱落、变形和损坏，增强其安全性。油漆均采用立邦上等油漆，并添加抗紫外线稳定剂、静电防止剂。