

共建共享光缆交接箱功能详细介绍

产品名称	共建共享光缆交接箱功能详细介绍
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	品牌:品悦 型号:共建共享光缆交接箱 产地:宁波市
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

产品详情

共建共享光缆交接箱功能详细介绍-----宁波品悦通信愿为您提供优质的产品，良好的服务！愿与您共同打造通信行业的未来。感谢您对宁波品悦通信的信任和支持。谢谢您的参与。宁波品悦通信作为浙江省知名的通信设备产品品牌之一，品悦通信共建共享光缆交接箱历年来都会吸引大量的销售商客户，共建共享光缆交接箱作为最吸引人的科技展品，光缆交接箱一直都是展台中最吸引人的主角。作为通信设备行业的开年大戏，众多通信设备厂商纷纷亮出看家本领，宁波品悦通信带来了新一代共建共享光缆交接箱让我们眼前一亮。现为您详细介绍此款产品！通用名称【Common Name】共建共享光缆交接箱产品用途【Product usage】共建共享光缆交接箱主要是用于光缆接入网中主干光缆与配线光缆交接处的接口设备。产品结构【Product mix】共建共享光缆交接箱的结构主要由箱体、内部钣金工件、光纤活动连接器及备附件组成。产品型号【Product model】：PY-SWGJX-（72芯96芯144芯216芯288芯432芯576芯720芯864芯960芯1152芯1440芯）生产厂家【The manufacturer】：宁波品悦通信设备有限公司产品规格【Product specification】：单网、三网合一、四网合一产品颜色【Product color】：灰色产品材质【Product material】：SMC、塑料、冷轧钢板、不锈钢产品类型【The product type】：落地式、壁挂式、抱杆式、盒式、插片式产品配置【Product configuration】：可配SC/FC/LC（法兰，尾纤、一体化托盘、光分路器）【免费印字】：中国电信，移动，联通，广电，铁通，长城宽带产品使用区：移动 联通 铁通 电信 广电

宁波品悦共建共享光缆交接箱：行业竞争的日趋激烈，业务发展也越来越趋于多样化，原来的传统语音业务开始向宽带数据业务、IP电话业务迅速发展。为满足业务发展的要求，室外光交箱在城区搞好城域网建设越来越显现出它的必要性和迫切性。为了对规范常德移动光交箱的统一管理，确保光交箱的整齐、美观，纤芯使用情况与实际一致；为了移动全业务发展提供一个高效、稳定、快捷的平台；为了确保施工单位和维护单位在日常维护中有章可循、有的放矢，便于维护管理人员在业务开通、线路维护工作中有据可依，充分发挥光交箱应有的作用，根据常德地区实际情况，特将IP城域网光交箱的安装跳线等相关标准汇总成册，仅供参考。由于我们水平有限，在编写过程中难免存在不足之处，真诚希望各位领导、同事及一线工作人员多提宝贵意见，以便进一步修改完善。光交箱的特点光交箱的特点1、如今城市建设项目较多，各种业务需求加大，而管道资源却严重不足，为了避免这些问题，通过室外光交箱连接了进出光交箱两端的光缆，可以在箱内直接进行熔接、配线、调纤，大大节约了管道和光纤资源以及进入中心机房和汇聚机房等的空间利用率，室外光交箱起到了越来越重要的作用。2、小型化、高密度、安装灵活，使光交箱可以减少室外占地面积和行人的注意，避免引起人为的破坏。

宁波品悦共建共享光缆交接箱使用和维护：1、使用原理图：2、光缆从箱体底部进线孔进入光缆交接箱，光缆进入箱体后在距箱体底部50mm处开剥，开剥长度600mm，如图所示：3、光缆固定至底部光缆引入单元。4、主光缆进入一体化熔接配线单元，在此与尾纤熔接。5、一体化熔接单元为抽屉式结构。熔接时将单元抽出，操作完毕后，将单元推进滑槽，推到底时，单元将自动锁定，每个一体化熔接下来配线单元可卡12位FC或SC适配器，同时可熔接12芯光纤。6、每个单元盖板上贴有熔接标识记录表。每熔接完一个单元，须作好熔接记录。7、光纤线路的连接和调度均通过交叉连接，用双头尾纤在箱体正面实现。双头尾纤选择不同长度系列适应跳线。注意1、光缆交接箱用于室外光缆的连接、分配和调度。箱体应安装在坚固牢靠的固定基座上，以便于安装和调度。2、光缆余长在箱体内应保持自然弯曲，其曲率半径应大于40毫米。3、光缆固定后，将加强芯固定在加强芯柱上，并将其可靠接地。4、在操作小直径光纤时应小心，以免刺破皮肤，特别是眼睛部位。5、在光纤传输光能量时，建议不要直接观看光纤和光纤连接器端面，除非安全能量输出等级已得到保证

宁波品悦光缆交接箱概述：光缆交接箱用于实现光纤接入网中主干光缆与配线光缆的连接、分配及调度，广泛用于光纤接入网线路以及CATV网线路工程。二、主要特点1.箱体采用高强度的国际材料SMC（玻璃纤维增强不饱和聚酯塑料）经高温模压而成，使用寿命长，防老化、抗辐射；表面不需任何防护，具备全天候防护功能。2.箱体厚实，具有良好的隔热效果，能有效防止箱内水汽凝结3.箱门采用特种密封门封、防水门锁及三点式门销锁定，安全可靠，密封性好。4.采用12芯熔接配线一体化模块。5.适合FC、SC、LC、ST光纤适配器的安装。6.有可靠的光缆固定和接地保护装置。7.适合于单芯和带状光缆的成端。8.有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。9.箱体防护等级达到GB/T4208-1993标准中IP65等级要求。10.美观大方，线条清晰，防腐防水性能好，使用寿命长。11.光缆交接箱规格：48芯、72芯、96芯、144芯、288芯、360芯、432芯、576芯、648芯、720芯、864芯、1152芯、1440芯。三.功能要求：1．光缆固定与保护功能应具有光缆接入，固定和保护装置。该装置将光缆引入并固定在机架上，保护光缆入缆中纤芯不受损伤。光缆金属部分与机器绝缘，固定后的光缆金属护套及加强芯应可靠连接高压防护接地装置。2．光缆终接功能应具有光纤终接装置，该装置便于光缆纤芯及尾纤接续操作

、施工、安装和维护。能固定和保护接头部位平直而不位移，避免外力影响，保证盘绕光缆纤芯、尾纤不受损伤。3. 调线功能通过光纤跳线连接器接头。能迅速方便地调度光缆中的纤芯序号及改变光传输系统的路序。4. 光缆纤芯和尾纤的保护功能光缆开剥后纤芯有保护装置并固定后引入光纤终接装置。5. 容量每机架容量和单元容量（按适配器数量确定）应在产品企业标准中作出规定，光纤终接装置，尾纤盘线装置，适配器卡座，尾纤及适配器，在满容量范围内应能成套配置。

宁波品悦通信公司专注于产品的研发、生产和销售，能够按照客户的要求进行定制，具有雄厚的经济、技术实力及长远宏伟的发展战略目标。宁波品悦通信公司拥有独立的研发基地和生产基地，生产、检测设备齐全，生产能力强劲。品悦公司以优秀的研发设计、优良的制造工艺、优质的全程服务，精心铸就卓越品牌，为您提供高可靠性的系列产品。产品在电信、联通、移动、广电、电力、铁路、石油化工、院校等领域得到广泛使用。宁波品悦将把国内先进的通信网络产品以系列配套的方式介绍给广大客户。“高质量、高信誉”是宁波品悦的经营原则，以质量求生存，以信誉求发展使我们赢得了众多客户。宁波品悦立志以“团结、务实、开拓、创新”的精神，积极推进我国通信网络事业的发展。宁波品悦通信提供共建共享光缆交接箱现货供应，有需要的话请跟我们联系。