

# 枣庄挤塑板厂家供应8公分厚挤塑板

产品名称	枣庄挤塑板厂家供应8公分厚挤塑板
公司名称	山东浩腾保温材料有限公司
价格	380.00/立方米
规格参数	容重:30kg/m 导热系数:0.029 规格:1200*600*80
公司地址	山东省枣庄市
联系电话	13969460567

## 产品详情

挤塑板简称xps，也叫挤塑聚苯板，是一种新型的，硬质的，成本低廉、节能环保的保温材料。被广泛的用做多种用途。

挤塑板是以ps为原材料，经过加热、发泡、挤塑、成型等多种工艺制成，过程中需要加入多种辅料，起到防火、起泡、颜色等作用。制成品是真空闭孔的结构，形状规则，呈板状，可以任意裁切，一般为长方形，厚度不超过11公分。硬质，经得起踩踏承重，不易变形，能用在更多领域。

导热系数（保温性能）：0.029W/（m.K）

容重（每立方米重量）：30kg/m

抗压强度（挤塑板承重性能）：300kpa

尺寸误差（国标允许的尺寸偏差）：±2mm

尺寸稳定性：1%

透湿系数（防水防潮性能）：2.1ng/（Pa.m.s）

吸水率：1.2%V/V

抗拉强度（垂直于板面方向）：210kpa

阻燃性能（国标规定的防火等级）：B1级

氧指数：30%

枣庄挤塑板种类繁多，根据阻燃等级，抗压强度和外形可以分为多种。

阻燃等级有：B1级，B2级，普通无阻燃性能的板材。这是依据GB/8624-2006《建筑材料级制品燃烧性能分级》来划分，产品需通过正规检测机构的检测通过方可使用。枣庄挤塑板厂家供应合格板材。

抗压强度：200kpa以上达标，具体根据施工要求制作。

容重：国标22-35kg/m之间，实际加工中在28-30公斤，容重过小，板材脆弱无法使用。

外形：常规为长1.2米，宽0.6米，厚度2cm-11cm，不同地区使用厚度不同，北方寒冷板材比较厚，7、8、9、10cm用的多，南方3公分到6公分用的多。宽度确定，长度可根据要求裁切，铺路面屋面等大平面可以用2米多长度的板材，较少拼接，施工方便快捷。

枣庄挤塑板的主要功能为保温隔热，防水防潮。

保温隔热：挤塑是闭孔的蜂窝结构，真空结构，气流少，导热性能低，起到保温隔热功效，据检测，挤塑板能使用长达40年到60年之久，其保温隔热效果变化不大。

防水防潮：另外挤塑板为ps，不吸水，制成品又是连续的闭孔结构，所以它的防水防潮功效突出，这是其他保温材料少见的功能。在建筑施工中，有些地方使用枣庄挤塑板厂家是最优选择。

挤塑板是硬质的泡沫板，有一定缓冲，能承重，又不特别硬，所以有一些就会把挤塑板切条，当做垫板垫玻璃，不怕碎，又轻又能承重，还价格便宜特别好用。

枣庄挤塑板价格优惠，厂家提供高性价比产品，满足广大客户需求。