

加法供应JF0299内燃机油氧化安定性测定仪

产品名称	加法供应JF0299内燃机油氧化安定性测定仪
公司名称	湖南加法仪器仪表有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:加法仪器仪表 型号:JF0299 产地:湖南长沙
公司地址	长沙经济技术开发区
联系电话	18073130452

产品详情

加法供应JF0299内燃机油氧化安定性测定仪简介

加法供应JF0299内燃机油氧化安定性测定仪适用于检测内燃机油的氧化安定性。试验时在规定条件下，将试样氧化，用氧化前后试样中金属片质量变化、50 运动粘度变化、氧化后戊烷不溶物及试样蒸气的酸碱性进行评分，以总评分来表示试样的氧化安定性。总评分越低，氧化安定性越好。

湖南加法仪器仪表有限公司是主要从事石油化工分析仪器的研究、制造和销售。在高速发展过程中，加法仪器公司凭借自身的科研优势，以超前的技术、出色的管理和独树一帜的产品和服务为全球的科技发展作出了巨大的贡献。加法公司现已成为著名的科学仪器领域的公司。

加法供应JF0299内燃机油氧化安定性测定仪参数

- 1、适用标准：SH/T0299
- 2、控温方式：进口PID数显温控器
- 3、控温精度：常温~165 ± 0.1
- 4、加热方式：金属浴加热
- 5、整机功率：1.5KW
- 6、工作单元：3管
- 7、流量控制：精密流量计
- 8、工作电源：AC220V/50Hz

9、计时方式：数显计时器

加法供应JF0299内燃机油氧化安定性测定仪特点

- 1、该仪器为台式，包括加热浴和精确的流量计。不锈钢盖子上有孔，可放入试样瓶；
- 2、陶瓷镀层的不锈钢结构；
- 3、环保型金属浴加热，减少油烟对人体的伤害，高效的热绝缘效果；
- 4、不锈钢加热器；
- 5、非常精确的流量计，带针阀，流量0~200ml/min；
- 6、空气过滤器，带玻璃棉；
- 7、微处理恒温器及PID控制，数字显示温度，精度0.1℃，Pt100 RTD温度探头；
- 8、工作温度范围：室温~200℃；安全措施防止过热或低液位；

润滑油类检测仪器相关产品：抗乳化性能测定仪、低温泵送测定仪、低温布氏粘度测定仪、蒸发损失测定仪、氧化安定性测定仪、蒸发度测定仪、空气释放值测定仪、高温高剪切测定仪、表观粘度测定仪CCS、清洁度测定仪、泡沫特性测定仪、化学稳定性测定仪等