

# 电厂用绝缘法兰生产厂家

产品名称	电厂用绝缘法兰生产厂家
公司名称	沧州禹拓管道装备有限公司
价格	22.00/个
规格参数	
公司地址	盐山县靖远东路与高城大街交叉口（注册地址）
联系电话	0317-6189981 13582724391

## 产品详情

绝缘法兰生产厂家 13582724391 张经理 河北新闻资讯，记者（刘编辑）近日获悉,工厂好似常青藤,产品就如藤上瓜,瓜好才能卖好价,工厂效益全靠它,我公司生产的碳钢高压绝缘法兰不仅质量可靠,绝缘法兰价格也是最公道的,行不行打个电话试试,一个电话又耽误不了您多少时间,您的尝试就是我们合作的开始,欢迎来到316L绝缘法兰生产厂家我们会还您满意的服务.绝缘法兰222大型绝缘法兰生产厂家哪家强-中国河北找禹拓,咨询热线：张工,专业的技术,优质的服务,低廉的价格,是当之无愧的大型绝缘法兰生产厂家,说到绝缘法兰还是我们河北盐山最专业的了,在那里云集这大大小小的上千个厂家,其中我们禹拓是比较有名气的绝缘法兰厂家之一,我们不敢保证我们的价格是很低的,但是敢保证我的质量是完全合格的,货比三家看价格,看重质量找禹拓.新型绝缘法兰的开发及使用 摘

要：介绍一种新型绝缘法兰的绝缘工作原理及其适应性与经济性。改革开放以来，随着我国社会主义市场经济持续稳定地发展，管道燃气事业在城市建设中的应用逐渐普及。对燃气管道工程的建设与保护工作显得越来越重要，与之相配套的管道绝缘法兰的应用越来越普遍。如何寻找一种绝缘性能好，造价低廉的绝缘法兰显得尤为重要，本文介绍一种结构新、造价低、使用灵活方便的新型绝缘法兰。1老式绝缘法兰的结构及特点老式型绝缘法兰的构成是在两片对焊平面法兰之间加装法兰绝缘垫片及在紧固连接螺栓上加装绝缘套与绝缘螺栓垫片组成。其结构组装图如图1所示，其法兰绝缘垫片材料选用耐油橡胶石棉板、氯丁橡胶板、织物基氯丁橡胶板和聚四氟乙烯等材料制造。绝缘螺栓套和螺栓绝缘垫片采用高强度的酚醛层压布板及压布管制作。其特点是：钢性好，绝缘性能稳定，需要有专门的安装位置专门安装，造价高。绝缘法兰英文（Insulating flange）是对同时具有埋地钢质管道要求的密封性能和电化腐蚀防护工程所要求的电绝缘性能的管道法兰接头的统称。它包括一对钢质法兰、两法兰间的绝缘密封件、法兰紧固件和紧固件绝缘零件以及与两片法兰已分别相焊的一对钢制短管。绝缘接头72 新型绝缘法兰的开发我们对老式绝缘法兰的结构进行了适用型改进。在城市燃气配工程中，针对城市燃气配工程压力低（PN 2.5MPa），管网压力PN 0.4MPa的特点进行改进。在管网配工程中运用钢制平面法兰代替对焊平面法兰，法兰绝缘垫片采用聚四氟乙烯、耐油橡胶石棉片、氯丁橡胶等材料制造，而将紧固螺栓的绝缘套及绝缘垫会二为一，且缩短绝缘套一半做成整体式高强度绝缘套垫。如图2，将穿套垫钢法兰的螺栓孔扩大至能穿绝缘套垫；从而保证套垫内孔径适合原钢法兰所用螺栓的要求，这样便制成了一种特殊作用的钢法兰，组装后便成了新型绝缘法兰，其结构安装如图3、4所示。它既可单独安装，也可与连接阀门一并安装；既节约了工程费用，又节约了现场安装位置，是一种简单适用的新型绝缘法兰，且造价特别低。3绝缘原理及性能绝缘法兰的工作原理是，利用绝缘法兰中的绝缘垫片及高强度绝缘套垫的电绝缘性能进行绝缘法兰两边的电绝缘进行工作的。根据工程实际，我们对该绝缘法兰的绝缘性能按《绝缘法兰设计技术规定》（SY/T0516--1997）中的有关要求及《埋地钢质管道阴极保护参数测试方

法》(SYJ23-86)中的有关方法进行测试,测试结果表明:绝缘垫片及紧固螺栓的绝缘套垫在绝缘工作表面间的电阻值能满足规范要求。4 使用情况 此种绝缘法兰在进行了阴极保护的配管网的楼幢阀处及需进行电位分片(区)隔离的埋地管阀井中使用。进行埋地配管网的分片(区)隔离可以较清楚地掌握各片(区)管网的阴极保护情况;对阴极保护分片(区)进行评价,针对不同的阴极保护情况进行处理;当相邻片(区)的保护电位相同(或相近)且达到保护电位要求时,可用跨条将绝缘法兰两边连通进行统一保护;当相邻片(区)的保护电位相差较大时且有达不到保护电位要求的片(区)时,可将达不到保护电位要求的片(区)进行特殊处理直至符合绝缘法兰英文(Insulating flange)是对同时具有埋地钢质管道要求的密封性能和电化腐蚀防护工程所要求的电绝缘性能的管道法兰接头的统称。它包括一对钢质法兰、两法兰间的绝缘密封件、法兰紧固件和紧固件绝缘零件以及与两片法兰已分别相焊的一对钢质短管。绝缘法兰与绝缘接头是为石油、化工等行业生产的产品,它结构简单,使用安全,性能可靠,得到用户广泛好评。绝缘法兰产品已形成系列,当有特殊情况时,可依据用户要求另行设计制造。