

IH型泵 不锈钢 电动 耐腐蚀

产品名称	IH型泵 不锈钢 电动 耐腐蚀
公司名称	侯法太（个体经营）
价格	.00/个
规格参数	材质:不锈钢 驱动方式:电动 性能:耐腐蚀
公司地址	中国 山东 东营市东营区 东营市东营区商河路
联系电话	86 546 8212137

产品详情

材质	不锈钢	驱动方式	电动
性能	耐腐蚀	流量	皆可 (m ³ /h)
扬程	皆可 (m)		

ih型泵是单级单吸（轴向吸入）耐腐蚀离心泵，供输送不含固体颗粒、具有腐蚀性、粘度类似水的液体。介质温度为-20 ——105 ，需要时采用冷却措施温度可更高。适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品、制药、和合成纤维等部门。

性能范围

流量q	0.3——400m ³ /h
扬程h	5——125m
转速n	2900、1450r/min
配带功率	0.55——90kw
进口直径	32——200mm
最高工作压力	1.6mpa

ih型泵是全国泵行业采用iso2858国际标准联合设计的系列产品，具有性能范围广，效率高、“三化”水平高和维修方便等特点。

ih型系列泵有40个基本型，其中33个双速（2900、1450r/min）经过a、b两种型式的叶轮直径切割变型后，达112个规格。

使用及保养

- 1、检查泵及管路各结合处有无松动现象。用手转动泵试看泵是否灵活，然后试试看电机转向。
- 2、向悬架内加入轴承润滑油，观察油位应在油标的两刻线之间。
- 3、拧下泵体的引水螺塞，灌引水。
- 4、关好出水管的闸阀和出口压力表和进口真空表。
- 5、开动电机，当泵正常运转后，打出口压力表和进口真空表，视其显示适当压力后，逐渐打开闸阀，同时检查电机负荷情况。
- 6、尽量控制泵的流量和扬程在泵标牌上注明的范围内，保证泵在高效率点附近长期运转，以便获得最大的节能效果。
- 7、水泵的运转过程中，轴承升温不超过环境温度35度，最高温度不超过80度。
- 8、如发现泵有异常声应立即停车检查原因。
- 9、泵要停止使用时，先关闭闸阀、压力表，然后停止电机。
- 10、泵在工作的第一个月内，经100小时更换润滑油。以后每隔500小时，换油一次。
- 11、经常调整填料压盖，保证填料室内的滴漏情况正常。
- 12、泵在寒冬季节使用时，停车后，须将泵体下部放水螺塞拧开将水放净，防止冻裂。
- 13、泵长期停用，须将泵全部拆开，擦干水份，将转动部位及各结合处涂以油脂装好，妥善保存。