

# 地固界面剂 防水防潮 绿色环保地坪漆

产品名称	地固界面剂 防水防潮 绿色环保地坪漆
公司名称	湖南乐贤新材料科技有限公司
价格	88.00/桶
规格参数	湘发:10KG/桶 绿色:防水防潮 湖南:无毒环保
公司地址	湘潭市雨湖区雨湖工业集中区泰和工业园1栋103号厂房
联系电话	0731-57890608 13973137208

## 产品详情

### 一、产品介绍

地固采用进口高分子聚合物经过多种工序复合而成，高分子聚合物能渗透水泥地面，牢牢封锁水泥地面地松散颗粒，使地面形成紧密一体，便于装饰材料与地面的密切结合，有效防止地砖的空鼓现象。一般来说，家装或工装的水泥地面并不结实，存在跑沙现象。地固耐水防潮，可以避免木地板受潮侵蚀而产生的变形，同时避免日后从地板中缝隙中“扑灭”。地固不含有甲醛等有害物质，是绿色环保产品，对人体无害。涂抹产品颜色主要是绿色，涂刷在地面上具有颜色鲜艳，色彩分布均匀，遮盖力强等特点，干燥后不掉粉，不掉色，可随意清扫。

### 二、施工要求及注意事项

- 1、 基层界面处理：清除基层表面油渍浮尘与疏松的部位。
- 2、 用清水提前将地面进行润湿到潮湿无明水。
- 3、 将地固兑0-10%倍的水进行稀释用滚筒或毛刷均匀的滚刷在处理部位1至2遍，约3-4小时涂层干透后即可开始铺贴瓷砖、地板、自流平等。
- 4、 凿毛处理：用水泥和地固均匀搅拌成浆糊状，用滚筒或抹刀均匀涂抹在基层上，达到增强基层粗糙度，拉加水泥砂浆对基层的粘结力。
- 5、 施工温度在5 以上，理论干燥时间为8小时。

6、 严禁与其它制剂混合。

### 三、产品特点：

家庭装修或工程装修初期水泥地面松散颗粒的封闭、固化处理、地固耐水防潮，也可避免木地板受潮气侵蚀而产生变形。

### 四、用量

兑水稀释后每公斤约涂刷10m<sup>2</sup>（视基层平整度，吸水率而定）

### 五、特别声明

该产品在使用过程中如有超出以上技术要求或控制范围，我公司将不承担任何由于不正确使用本产品而造成的损失责任，使用时请严格按照本产品使用说明书执行，对于大面积工程请将材料先做小块适应性试验，确认产品的性能。如有疑问可致电公司或发地代理商进行咨询。

### 六、贮存和运输：

地固贮存在5-40 阴凉通风处，严禁曝晒和受冻，保持期12个月，产品无毒不燃，贮存运输可按《非危险品规则》办理。

### 七、行业标准：JC/T907-2002