

# 河源搅拌桶 阳江化工搅拌桶 PP塑料搅拌罐 化工容器 PP反应釜

产品名称	河源搅拌桶 阳江化工搅拌桶 PP塑料搅拌罐 化工容器 PP反应釜
公司名称	江西蓝耀环保科技有限公司
价格	463.00/个
规格参数	
公司地址	江西省赣州市章贡区沙市镇323国道党校直行200米
联系电话	0797-5021967 18070375511

## 产品详情

河源搅拌桶 阳江化工搅拌桶 PP塑料搅拌罐 化工容器 PP反应釜

大型PP反应釜成型工艺采用螺旋挤出缠绕技术，主要工序有罐体挤出缠绕、外部焊接、内缝焊接、管口安装等。

一、罐体挤出缠绕制作 大型PP反应釜罐体碰焊就是用PPH螺旋挤出缠绕机组使PPH颗粒料加工成罐体成型的工艺。系统采用将PPH颗粒热熔后挤出后再钢制模具上缠绕成罐体的工艺。

大型PP反应釜挤出缠绕的优点： 生产效率比手工的高5-8倍

产品整体性好，无接缝，抗腐蚀、耐渗漏性好 产品平整美观，实现罐体上薄下厚，降低价格

产品尺寸、形状不受限制 产品为颗粒料加工成型，抗老化性能好 二、外部焊接制作 大

型PP反应釜外部焊接就是用进口自动挤出焊接机组使反应釜应力最大部位实现大焊缝一次焊接成型的工艺。将与罐体性质相同的全新PPH颗粒料热熔在大焊缝处，与罐底、罐体成一体。

大型PP反应釜 底部焊接工艺特点： 机械化、自动化程度最高，产品质量稳定

可按制品承受应力特点来设计焊缝规格，使之充分发挥焊缝的整体性

产品整体性好，焊缝与母体一体，抗腐蚀、耐渗漏性好 可减少飞边，接缝平整美观

在PPH颗粒料中添加紫外线吸收剂，防止老化，延长了使用寿命。

三、内部焊接制作 大型PP反应釜内部焊接是采用自动长臂挤出焊接工艺，是所有工序中最重要的一步。将与罐体性质相同的全新PPH颗粒料热熔在内部焊缝处，与罐底、罐体成一体，原理与外部焊接相同，只是其设备不同。

大型PP反应釜内部焊接工艺特点： 机械化、自动化程度高，产品质量稳定

可按制品承受应力特点来设计焊缝规格，使之充分发挥焊缝的整体性

产品整体性好，焊缝与母体一体，抗腐蚀、耐渗漏性好 可减少飞边，接缝平整美观

在PPH颗粒料中添加紫外线吸收剂，防止老化，延长了使用寿命。

四、管口安装制作 大型PP反应釜管口安装是最后一道工序，等同于底部焊接的缩小版本，就是用进口小型自动挤出焊接机组，将接管与法兰焊接成型，再采用开孔器在罐体上开相应尺寸的口径，最后采用德国MUNSCH手提挤出焊接。

大型PP反应釜管口安装工艺特点： 机械化、自动化程度最高，产品质量稳定  
管口焊缝与罐体一体，焊接强度高 可减少飞边，焊缝平整美观  
在聚丙烯颗粒料中中添加紫外线吸收剂延长了使用寿命。