

自动锁扣覆膜机移门真空覆膜机质保一年

产品名称	自动锁扣覆膜机移门真空覆膜机质保一年
公司名称	曲阜市金辉机械设备有限公司
价格	26000.00/台
规格参数	金辉:5700*1800*18 JH-250:1550 山东曲阜:4KW
公司地址	山东省济宁市曲阜市防山镇政府对过
联系电话	13953779447

产品详情

真空覆膜机也叫真空吸塑机，主要适合对各种橱柜门板覆膜，木门覆膜、移门覆膜、软包装饰皮革覆膜等材料表面及四面覆PVC，木皮，装饰纸等用的设备，可将各种PVC膜贴覆于家具、橱柜、音箱、工艺门、装饰墙裙板等各种板式家具上，并可在加装硅胶板后用于热转印膜和单面木皮的贴覆工作。该设备是我厂自行设计、生产的新型曲面压膜机械，采用远红外加热及真空吸覆贴面技术，可快速贴覆PVC木纹装饰片，无论平面、曲面、造型较多、结构复杂的异型构件均能一次完成表面、侧面的贴合。贴面后的产品饰面高雅，图案丰富、表面无色差、光洁度高、防水防潮、黏结牢固，贴面后无需油漆而又光滑亮丽，既消除了油漆中有害物质对人体和环境的污染，也节约了油漆成本和人工，更缩短了生产工期，使产品真正成为高档实惠、健康舒适的新型绿色环保装饰材料。

本设备可将各种PVC膜在家具、橱柜、音箱、免漆门等各种材料上进行三维贴覆。可加装硅胶板后用于热转印膜和单面实木单板的贴覆。

- 1、设备机身使用优质钢材焊接加工而成，力点经过严格计算，无变形稳定性高。
- 2、真空泵采用德国技术、国内制造高品质直连泵。噪音低、无污染，寿命长；
- 3、加热系统采用微电脑温度控制仪，可根据温度变化自动控制，从而调整加热速度，以达到控制温度的目的；
- 4、行走系统采用专利技术，一体化自动行走结构；

真空覆膜机双工位技术参数：

外形尺寸 11000 × 1900 × 2100mm

工作台尺寸 2550 × 1150/1300mm（内径）

加工高度 50mm (含垫板, 可加高, 需提前定做。)

额定工作压力 负压 -0.095Mpa

总功率 18kW

实际耗电 约9kW

温度 210

备注:工作台内径尺寸为1150mm的机器使用PVC膜的宽度为1260mm以上宽度.(国内成为标准膜)

工作台内径尺寸为1300mm的机器使用PVC膜的宽度为1400mm以上宽度(国内成为加宽膜)