

LNG储罐,30立方LNG储罐,60立方LNG储罐

产品名称	LNG储罐,30立方LNG储罐,60立方LNG储罐
公司名称	辽宁大榆气体有限公司
价格	.00/个
规格参数	产地:辽宁 型号:立式或卧式 充装:珠光砂
公司地址	辽宁省鞍山市海城市东四管理区大榆树
联系电话	13604999808

产品详情

LNG储罐厂家

LNG储罐

LNG储罐，低温液态LNG储罐，结构为内外容器组成的双层容器，为真空粉末绝热型式，可分立式和卧式两类，内容器材料选16MnDR，外容器材料可根据用户地区不同选Q235-B或16MnR，内、外容器夹层充填绝热材料珠光砂并抽真空。(分为立式和卧式)

用途

储存：液态二氧化碳（LCO₂）

绝热性能

绝热材料选用热态下的珠光砂充填夹层并抽真空，夹层封结后真空度标准为：

有效容积：小于等于10m³真空度 2Pa，大于10m³小于等于50m³真空度 3Pa，大于50m³小于等于100m³真空度 5Pa，以精湛的技术，独特的填充工艺，质量保证承诺，以达到最佳的绝热效果。

安全技术特性

低温液体LNG储罐采用“组合、安全系统阀”使用两组安全阀同时工作，在安全阀定期校验时可关闭一侧，另一侧继续工作，确保储罐的安全运行。

操作系统

LNG储罐内容器上部设置了压力表，差压式液位计和液位对照表，可以随时掌握内容器储存量及压力变

化，便于充装及排液时的操作。

检测系统

LNG储罐下部设置了专用储罐真空检测、真空规管及真空阀可定期或随时用真空计进行检测夹层真空度，确保储罐的安全运行。

技术参数

工作温度：-20

有效容器：5m³、10m³、15m³、20m³、30m³、50m³