

# GB27铰制孔螺栓，GB28铰制孔螺丝，定制紧固件

产品名称	GB27铰制孔螺栓，GB28铰制孔螺丝，定制紧固件
公司名称	靖江市万优紧固件厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	靖江市西来镇敦义港北首50米（住所）
联系电话	0523-84238869

## 产品详情

<http://www.mpsky.com.cn>

普通螺栓能承受横向和轴向的载荷，但横向的载荷承受方法主要是靠预紧力矩带来的摩擦力，而铰制孔螺栓也是能承受横向和轴向载荷，横向载荷的承受方法是靠螺栓本身的抗剪强度，它的横向承载能力远高于普通螺栓，而轴向承载能力和普通螺栓相同

普通螺栓螺杆部分直径与其孔之间的基本尺寸一般不一样,(一般孔尺寸比螺栓尺寸大0.5~1毫米)所以不能叫配合。它靠螺栓的预紧力防止被联接件的相对滑动和运动。当被联接件间有相对滑动时，预紧力便转化为摩擦力，防止其运动，因此需要较大的预紧力。

### 铰制孔螺栓

铰制孔螺栓联接，螺杆部分直径与其孔之间的基本尺寸一样,是过渡配合（不是间隙配合）。当被联接件间有相对滑动时，依靠螺栓本身的抗剪作用，防止其运动，因此只需要较小的预紧力。

德语: die Passschraube 密配螺栓，铰孔螺栓

die Schraube 螺栓

铰制孔螺栓应用范例：用于在振动载荷条件下，利用摩擦传力的结构，宜用铰制孔螺栓（靠零件形状传力）。

用途范围：主要用于连接的地方华隆，冶金，传动，纺织，连接。