

# 日本霓达NITTA黄铜直角英制管接头C1N1/2-PT1/4

产品名称	日本霓达NITTA黄铜直角英制管接头C1N1/2-PT1/4
公司名称	上海瑞凡机电设备有限公司
价格	26.00/个
规格参数	品牌:NITTA MOORE 耐温:-20到+80度 允许工作压力:3.0MPa
公司地址	上海市金山区漕泾镇张漕公路236号226室
联系电话	13611684206

## 产品详情

日本霓达NITTA黄铜直角英制管接头C1N1/2-PT1/4,技术规格：

使用流体：空气、水、一般机油、药剂等

允许使用压力：依使用TUBE之使用压力为基准

使用温度范围：(空气、一般机油)-40 ~+80 、(水)0 ~+70

使用黄铜螺套时，使用温度为+100

负压性能：0.1Torr(-759.9mmHg)

适用TUBE：U5,U2,U1,N5,N2,N1,PL,PN,TP,TA,PB,FS,FW

使用N2-GROUP 2 TUBE时，请选择插入式GROUP 2 的产品。

产品特点：

利用螺帽与螺套接合。

本体设计有插芯，可发挥高度密封性。

符合JIS B 8381-1995标准。

具备优异的耐压性、耐震性。

直接头采用止泻设计，不需另行使用止泻胶

英制尺寸品之尼龙螺套为黑色。

公制尺寸品于螺帽上有刻痕设计。

订购规格：

C1N1/8-PT1/8

C1N3/16-PT1/8

C1N3/16-PT1/4

C1N1/4-PT1/8

C1N1/4-PT1/4

C1N1/4-PT3/8

C1N5/16-PT1/8

C1N5/16-PT1/4

C1N5/16-PT3/8

C1N3/8-PT1/8

C1N3/8-PT1/4

C1N3/8-PT3/8

C1N3/8-PT1/2

C1N1/2-PT1/4

C1N1/2-PT3/8

C1N1/2-PT1/2

C1N5/8-PT3/8

C1N5/8-PT1/2

C2N1/8-PT1/8

C2N3/16-PT1/8

C2N3/16-PT1/4

C2N1/4-PT1/8

C2N1/4-PT1/4

C2N5/16-PT1/8

C2N5/16-PT1/4

C2N3/8-PT1/8

C2N3/8-PT1/4

C2N3/8-PT3/8

C2N3/8-PT1/2

C2N1/2-PT1/4

C2N1/2-PT3/8

C2N1/2-PT1/2