

优锆供应 涂料用纳米二氧化硅 增稠防流挂UG-SP50t

产品名称	优锆供应 涂料用纳米二氧化硅 增稠防流挂UG-SP50t
公司名称	苏州优锆纳米材料有限公司
价格	50.00/千克
规格参数	型号:UG-SP50t 粒径:50nm 比表面积:205-220m ² /g
公司地址	苏州市吴江区东太湖生态旅游度假区(太湖新城) 中山北路98号-1512
联系电话	0512-63025683 15862568573

产品详情

纳米二氧化硅 (UG-SP50t)

概述

UG-SP50t 广泛用于固、液态硅橡胶、油漆、涂料、油墨、树脂、胶粘剂、橡胶及塑料薄膜、色母、电缆料、树脂玻璃钢制品、复合材料、电子产品等领域。

产品特性

- 1、在硅橡胶产品里起到增强、耐磨、耐高温、抗撕裂、提高介电性等作用。
- 2、在油漆、涂料、油墨产品里起到增稠、触变、消光、分散、抗沉淀、抗结块、防流挂、提高稳定性、含水量调节，优化自由流动与静电应用等作用。
- 3、在胶粘剂产品里起到补强、增稠、触变、抗沉淀、抗结块、加工助剂、提高稳定性、助粘等作用。
- 4、在树脂玻璃钢制品与复合材料产品里起到防流挂、耐老化、抗冲击、提高强度、提高表面的光滑细腻等作用。
- 5、在塑料薄膜产品里起到耐老化、抗冲击、防止发泡聚脂龟裂、提高强度和透明度等作用。

技术指标

检验项目	检验结果	备注
型号	UG-SP50t	

二氧化硅含量%	99.5	
颜色%	94.2	(白度)
平均粒径 D50	50	nm
比表面积m ² /g	205-220	
水份值%	6-7	
pH值	6.6-6.7	
筛余物 (45um)	< 0.05	
吸油值cm ³ /g	2.3-2.7	
总铜含量mg/kg	3	
总锰含量mg/k	5	
总铁含量mg/k	250	
硫酸钠含量mg/k	0.5	
加热减量%	5-6	
灼热减量%	4-5	

包装：10KG/袋