

厂家大量供应茶台ED-3、ED-2、ED-1

产品名称	厂家大量供应茶台ED-3、ED-2、ED-1
公司名称	河间市鑫明电力器材有限公司
价格	.10/个
规格参数	鑫明:茶台系列 ED-1:ED-2 河北:河间
公司地址	河北省沧州市河间市沙河桥镇张王留欢村（注册地址）
联系电话	15369770333

产品详情

我公司大量生产供应低压线路蝶式绝缘子：ED-1，ED-2，ED-3，ED-4。EX-1，EX-2，EX-3，EX-4。

低压线路瓷质针式绝缘子：PD-1，PD-2，PD-3，G-25，G-38，G-50，G-60，GK-50。

低压蝶式瓷绝缘子可在工作电流范围内进行频繁的操作或多次开断短路电流;机械寿命可高达30,000次，满容量短路电流开断次数可达50次。低压蝶式瓷绝缘子适于重合闸操作并有极高的操作可靠性与使用寿命。低压蝶式瓷绝缘子(普通型)采用了立式的绝缘筒防御各种气候的影响;且在维护和保养方面，通常仅需对操作机构做间或性的清扫或润滑。低压蝶式瓷绝缘子(极柱型)采用了固体绝缘结构—集成固封极柱，实现了免维护。低压蝶式瓷绝缘子在开关柜内的安装形式既可以是固定式，也可以是可抽出式的，还可安装于框架上使用。适用于户内、外；环境温度-40 ~+40 ；海拔高度不超过3000m（瓷套式不超过1000m）；电源频率不小于48Hz、不超过62Hz；长期施加在避雷器端子间的工频电压不超过避雷器的持续运行电压；地震烈度8度及以下地区；7.大风速不超过35m/s。低压蝶式瓷绝缘子保护发电厂、变电站的交流电气设备免受大气过电压和操作电压的损坏。低压蝶式瓷绝缘子是变电站被保护设备免遭雷电冲击波袭击的设备。低压蝶式瓷绝缘子测量电流是否超过电动机的额定电流值，调整整定电流值。电动机运行时过载，热继电器的辅助头，常闭点断开，常开点闭合的特性进行保护。在继电控制中把常闭点与停止按钮串入，过载时停止电动机运行，并给出报警信号。用户可根据被保护对象选用不同型号的低压蝶式瓷绝缘子，对使用场所的不同可选用防污型和高原型。

我公司生产设备先进、技术力量雄厚、检测手段完善，年生产的产品经河北质检定期监督检查，合格率98%。连续多次被评为“产品质量信的过单位”、“重合同守信用企业”。联系电话：15369770333
欢迎新老客户洽谈。