

深圳75000VA稳压器|75000W稳压器|75KVA稳压器|75KW稳压器

产品名称	深圳75000VA稳压器 75000W稳压器 75KVA稳压器 75KW稳压器
公司名称	深圳市华鑫泰电气有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:XHT/华鑫泰 型号:HXT-SBW75KVA 产地:深圳
公司地址	深圳市龙华区民治街道第五工业区二区16号
联系电话	0755-23766021 15817232345

产品详情

深圳75000VA稳压器|75000W稳压器|75KVA稳压器|75KW稳压器产品特点：1.响应速度快；12位高速AD采集，每周波采集64点，单片机进行数字处理运算，电子模块快速补偿2.可设定多种调整方式； 同调：当设定同调时，AD同时采集A、B、C三相电压的真实有效值进行平均计算，给出指令进行补偿，可以有效提高三相电压不平衡度； 分调：当设定分调时，三相电压各自调整，保证输出电压三相平衡，特别优于单相负载3.人性化设计；通过操作面板可在触摸键设定各种指标（输出电压、稳压精度、保护功能）4.保护功能；当电压出现过压、欠压时可在1S内保护或者不间断自动转化至旁路工作，还具有缺相，欠压，过压，过温，过载，短路等自我检测报警装置5.输出波形无失真；无触点过零开关切换，正弦波叠加补偿处理

深圳75000VA稳压器|75000W稳压器|75KVA稳压器|75KW稳压器技术参数

型号	HXT-SBW75KVA	反应速度	100ms	
容量	75KVA	绝缘等级	E级	
输入	相数	34W+G	绝缘电阻	整机对地绝缘电阻 > 5M
	电压	380V ± 20%	绝缘耐压	AC2500V/1min无闪落和
	频率	50HZ-60HZ	输出波形	输出波形无畸变，无谐
输出	相数	34W+G	过载能力	瞬间承受2倍额定电流
	电压	380V(1%-5%可设置)	工作方式	自动稳压和旁路两种
	频率	50HZ-60HZ	保护功能	过载，过压，欠压，缺
	稳压精度	± 2%	散热方式	强制风扇冷却
	效率	98%	机器尺寸	1100*650*1100mm
最大电流	114A	机器重	260KG	
环境环境	温度 < 60 湿度90%	产地	深圳	