

云南昆明工地使用8kw柴油发电机品牌

产品名称	云南昆明工地使用8kw柴油发电机品牌
公司名称	上海闪威实业有限公司
价格	100.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区外冈镇宝钱公路5000弄
联系电话	15921658500 15921658500

产品详情

云南昆明工地使用8kw柴油发电机品牌

8千瓦柴油发电机

机组型号：SW8KWCY

机组结构：框架型、四小轮

额定功率：7KW

后备功率：8.0KW

额定频率：50Hz

额定电压：220V/380V

单相功率：8KW

三相功率：8KW

励磁方式：无刷

油箱容量：20L

工作时间：10小时

发动机

型号：SW192F

类 型：单缸四冲程风冷

燃油型号：夏天0#、冬天-10#

润滑油

型 号：SAE15W/30

容 量：1.65L

启动方式：手拉启动/电启动

电瓶容量：20Ah

尺 寸：730 × 500 × 650 mm

净 重：100KG

功率因素：1

随机附件：说明书、随机小配件、合格证、维修卡、电瓶及连接线、安装小工具包、资料各壹套。

发电机经常使用方法

一、概要5号发电机是一种Q楼型额定容量600MW的优化型水氢涡轮发电机，是上海闪威发电机工厂进行了引进型600MW发电机单元的优化设计后的产品？发电机模型QFY1X12所代表的意义是：QF代表一个蒸汽涡轮发电机，x 表示兆瓦的额定容量，S 表示定子的水内冷，2 代表二极，N 代表氢内低温，例如，QFp-600-2=600兆瓦，氢双氢蒸汽涡轮发电机，QFY1650-2为650兆瓦，表示双氢氢的涡轮发电机。发电机组采用引入的高初始响应激励系统，可节省电力，系统故障时0. 在1秒内达到顶值电压和额定电压之差的95%。主要结构保留了引入型单元的原有结构，例如：心螺杆、磁屏蔽、段固定板固定的定子铁心、上下层不同截面的定子线圈、刚性柔性结构的定子端部固定。端盖式轴承、倾斜式衬套、双流双环密封瓦等；转子采用气隙取气冷却方式，改善了转子的阻尼结构，提高了电机的负。纯电流励磁电机支架“爆炸”这种爆炸不会损坏电动机的外部，这意味着支架应承受氢和空气的混合，这意味着支架应承受氢和空气的混合。人员、器材、现场。该事故只在气体置换过程中发生了误操作。通常运转时的氢压力远远大于大气压，空气不直接进入支架，因此维持必要的氢纯度进行氢填充运转。