

禹鼎16键单速拔丝机工业遥控器F21-16S

产品名称	禹鼎16键单速拔丝机工业遥控器F21-16S
公司名称	河南德克电子科技有限公司
价格	2200.00/套
规格参数	禹鼎:禹鼎 型号:F21-16S 产地:郑州
公司地址	郑州市高新技术产业开发区长椿路11号C6号厂房 4层403号
联系电话	0371-56972273 18839777280

产品详情

台湾禹鼎F21-16S16键单速拔丝机工业遥控器

壹：概述

F21-16S是一款16键单速输出控制工业遥控器，分为发射器和接收机两部分，发射器手持操作，采用碱性1.5V干电池供电，电压需要满足3.0V；

接收机采用交流/直流电进行供电，供电电压有12V 24V 36V 48V 110V 220V 380V，其中默认电压是36V/220V/380V三种电压复合变压器，类似于F24系列变压器；采购需提供供压参数；

贰：功能介绍

以拔丝机为例：

拔丝机是一款常见用过电缆、金属材料拉丝等行业专用设备，其必须满足16位输出控制，另外一个急停按键；如下图：

而使用中需要满足：用之前必须启动泵，即必须按1下“大泵启动”和“小泵启动”（点动模式），并且属于独立的系统，故如有需要是必须可以同时使用；

而例如下面的“中通”或者“左”“右”大臂拉或者伸如果一直采用手指按压不能长期保持工作，另外其他设备功能也需要人操作，故我们设置为（捺跳或者自锁模式），而“左缸”和“右缸”不需要一起工作，故也采用抑制模式；即“左缸”工作时，按下“右缸”工作模式，“左缸”自动停止，切换到“

右缸”工作模式；

而上述按键“中通”和“同时拉”则采用开关模式，即按下“中通”时，工业遥控器持续输出信号，接收机持续工作，必须按下“蘑菇头急停”切断电源或者按下“同时拉”进行停止工作；而至于接线仅接“中通”控制继电器接线端（即8号线），而不接“同时拉”控制继电器接线图（即9号线）

F21-16S接线图：

综上所述F21-16S具备以下工作模式：

点动+点动+抑制/不抑制模式；即拔丝机中“大泵启动”和“小泵启动”关系；需同时接收端6和7号线；控制2个继电器输出；

开关模式：即拔丝机中的“中通”和“同时拉”控制方式，仅需接“8号线”，而“9号线”不需要接，2个按键控制1个继电器；

捺跳+捺跳+抑制/不抑制模式：例如“左”“右”大臂，按一下会同时持续输出，必须再次按下才可停止输出控制，彼此两个按键根据需要设置为“抑制”或“不抑制”；而捺跳捺跳模式必须同时两个输出端都接线线；例如接线图“23”和“24”必须同时接线；

而针对其他的按键控制模式均可定制，我司为厂家直接生产；

拔丝机外形：

F21-16S默认外形：

以上为拔丝机为例概述F21-16S或者其他遥控器输出控制模式，另外特别提醒我司为厂家直属供应，故可以根据需要定制任何要求工业遥控器；如果概述参数不齐全即可随时沟通；