

聚氨酯拖网，钢丝绳芯聚氨酯网

产品名称	聚氨酯拖网，钢丝绳芯聚氨酯网
公司名称	安平县嘉荣丝网制品厂
价格	212.00/平方米
规格参数	品牌:晨晟国际 型号:cs-jaz
公司地址	安平县马店镇刘吉口村
联系电话	86-3188067808 15803185658

产品详情

品牌 晨晟国际 型号 cs-jaz

聚氨酯拖网，钢丝绳芯聚氨酯网

聚氨酯弹性体用途特点 聚氨酯弹性体是一种介于橡胶与塑料之间的高分子聚合材料,它即具有塑料的高强度,又有橡胶的高弹性,它的伸长率大,硬度范围广,并有优异的耐油、耐低温(-30℃)、耐臭氧、耐辐射和绝热吸振的特性并有良好的机械性能,它的负重性、电性能、耐某写化学介质,耐盐雾性能也能相当优越.它的耐腐行更为突出,具有"耐磨王"的美称,因此已广泛应用与纺织、电子、机械、油田、矿山、煤炭、汽车制造等部门,其用途十分广泛,例如,聚氨酯弹性体制造衬垫轴套,轴承、车轮、齿轮、运输带、齿形带等,也广泛用于机械设备中,以成为不可缺少的材料,用聚氨酯弹性体制造的各种硬度的胶棍已广泛应用于印刷、纺织、造纸、粮食、彩色钢板的方面,具有耐溶剂,耐磨,使用寿命长,效果好等特点.

用聚氨酯制的旋流器、筛板、泵衬、泵轮、球磨机衬板泥浆泵活塞等已应用于油田、矿山等部门,经济效益十分可观.

技术指标:

硬度(邵氏a)	30 - 95
抗张强度(mpa)	35 - 50
伸长率%	300 - 700
直角撕裂强度(kn/m)	60 - 100
300%定伸强度(mpa)	8 - 110
磨耗(阿克隆)	0.02 - 0.05/1.61km
脆性温度(℃)	- 30

规格:5×8,8×12,12×20

特种规格根据客户需要加工定做