

【碳晶板集成墙板厂家】四川集成墙板 成都浩鹏集成墙面厂家

产品名称	【碳晶板集成墙板厂家】四川集成墙板 成都浩鹏集成墙面厂家
公司名称	成都市浩鹏新材料有限公司
价格	45.00/件
规格参数	300:长度1.8米-4米偶数定 400V:长度1.8米-4米偶数定 600:长度1.8米-4米偶数定
公司地址	成都市青白江区红阳红峰村5组2栋平1层（注册地址）
联系电话	18200127688

产品详情

集成墙面是近年来较为流行的墙面装饰材料之一，优点比传统墙面的优势在于高效，省时省工，并且很环保。它的装饰效果结合了墙纸和涂料的彩色图案，而且立体感非常强，那么集成墙板有什么优点呢？接下来详细介绍为大家介绍什么是集成墙面？集成墙面有哪些优点呢？

什么是集成墙面?集成墙面是一种新型材料，也是一种高端材料，主要能够分成两种:一种是纳米材料，另一种则是竹木纤维为主的材料，经过高温压制而成，材料比较健康，其制作工艺比比较简化，做成的集成吊顶具有较高的环保性能，立体型也非常好。集成墙面特点也就是立体感特别强，拥有很强的凹凸感。

集成墙面优点：1、保温、隔热，
安装集成墙面的房间保暖性比普通材质空间保暖度高出7度的相差值，与油漆装饰的墙。

因为它是环保健康材料不会对人体造成伤害，并且采用的装修方式是扣板安装，安装起来非常的迅速，而且可以随意的改变。那么今天我们一起来学习一下集成墙板的安装步骤，这样才能够从根本上解决安装的难题。

近两年集成墙面因其绿色环保、安装快捷等优势成为大众热捧的建材之一，但是市面上五花八门的集成墙板让大家挑花了。到底什么样的集成墙板才算得上好墙板？今天就来讲一下如何鉴别集成墙板的好坏！

一、看原材料

集成墙面的原料必须是全新的木粉、竹粉、树脂、PVC粉、其他环保助剂以及高分子材料。

二、基本结构

(1、厚度) 型材断面空腔9mm，目前是市面上公认的标准厚度。

(2、中间孔)

作用1、中间孔有利于让室内空气循环对流，以便清新与干爽的室内环境。

作用2、中间孔让墙面产生双层，造成双层质介传媒保护（物理学上的声音是通过质介的传播原理），更有利于隔音与保温的效果。

(3、共挤边)

1、共挤边是我们的独有国家专利结构的打定边，气钉枪打入砖墙固定不爆边，安装便利，施工速度快；
2、拱挤边接缝处采用独特的V形接口，巧妙的避免热胀冷缩带来的缝隙大影响美观效果。市面上的竹木纤维集成墙板有平缝和V缝两种，一般主推V缝。

(4、覆膜)：好墙板选用的PVC膜厚度都在14丝以上，覆膜胶全部采用德国进口“胶王”，环保无甲醛。尽管进口胶操作工艺复杂，速度慢，但为了环保我们一直坚持使用。

三、常见问题

(1) 集成墙板到底是薄了好还是厚了好？

墙板太薄或者太厚都不好，一张好的板子是严格按照配方生产的，板子太薄或者就是PVC材质，或者就是回料生产。那么板子太厚又是什么原因呢？板子太厚说明钙粉含量超标且模具老化严重。所以，板子太薄或者太厚都是不好的。一张好的板子它的韧性也是非常好的，好的板子对折不会断、不会变形。

(2) 集成墙板的断面空腔到底大了好还是小了好？

隔音孔间距与大小也非常重要，大了会造成板材抗压形不够，韧性也确实，小了会造成空气对流不便，既能起到隔音保温效果，又起到通风对流效果,同时不影响板材抗压耐撞等功能使用。

(3) 集成墙板选择V缝还是选择平缝？

很多产品无共挤边，或者共挤边采用线形接口板（俗称无缝板）。这样会造成安装非常不方便，而且安装好后热胀冷缩出现缝隙相当明显，严重影响美观。所以一般建议选择V缝墙板。

(4) 集成墙板的颜色到底哪种才算正常？

我们在市面上看到的集成墙板有的颜色有点发绿，有的接近竹子的本色。到底哪一种颜色算正常呢？优质板材，也就是偏向于竹木本色颜色。切口处无黑点无颗粒。如果颜色偏黑或有斑点，可能回料做成，或者配方有问题，不环保同时使用不持久。颜色偏白，则是钙粉加入太多，板材韧性不够。