## 40kw柴油发电机实验室用

产品名称	40kw柴油发电机实验室用
公司名称	上海闪威实业有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:美国闪威 型号:sw40kwcy
公司地址	上海市嘉定区外冈镇宝钱公路5000弄
联系电话	15921658500 15921658500

## 产品详情

40kw柴油发电机实验室用

机组型号:SW40KWCY

外形尺寸:长×宽×高(mm)1700\*800\*1200

重 量:950(kg)

柴油机配置

类 型:四冲程

输出功率:40(KW)

缸 数:直列四缸

冷却方式:散热器冷却

转 速:1500 (r/min)

油耗率:198()g/kw.h

转速调节:机械调速

起动方式:24V直流电起动

发电机配置

类 型:无刷、自励磁、自散热、防护等级IP22

绝缘等级:H/H

电压幅度:1-±5%

控制屏:

监控项目:电流、电压、频率、油压、水温、转速等。

功能:水温低、油压低、超速自动报警保护。

保 修 期:按原厂技术资料规定的条款负责保用自交货之日起壹年,以先到为准。

随机附件:免维护电瓶、电瓶导线、内置减震器、工具箱、技术文件。

: 闪威工厂所提供的柴油发电机组是能严格按照柴油机的国际质量标准ISO8528(国标GB2820-97)进行

生产和检测的厂家之一,机组产品均已通过ISO9001国际质量体系认证,机组平均无故障工作时间均超过2000小时

, 可确保满足客户的各种使用要求。

柴油机轴上输出的转矩呈周期性脉动,所以发电机是在剧烈振动的条件下工作。因此,柴油发电机的结构部件,特别是转轴要有足够的强度和刚度,以防止这些部件因振动而断裂。此外,为防止因转矩脉动而引起发电机旋转角速度不均匀,造成电压波动,引起灯光闪烁,柴油发电机的转子也要求有较大的转动惯量,而且应使轴系的固有扭振频率与柴油机的转矩脉动中任一交变分量的频率相差20%以上,以免发生共振,造成断轴事故。柴油发电机是延长机组寿命的必要措施。起动前的准备工作1、机房操作人员应遵守操作规程,穿工作服和绝缘鞋,机组人员应分工明确。2、检查飞轮及发电机部分防栏杆罩是否完好。3、检查各变速箱、离合器、调速器、油位、各紧固件等,确认完好,油水温度不低于20度时,方可起动。4、将各系统管路闸门设置在"工作"位置。5、检查传动机构的链接螺栓,并紧固好。6、将离合器手柄压力是否正常,超速保险装置是否定位。7、检查贮气瓶压力是否正常,超速保险装置是否定位。8、打开打气泵的排污阀。9、检查循环水泵、机油泵、燃油泵是否正常。10、将励磁电阻置于大的电阻位置,并将送电开关断开。