

# 190A自发电电焊两用一体机

产品名称	190A自发电电焊两用一体机
公司名称	上海闪威实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区外冈镇宝钱公路5000弄
联系电话	15921658500 15921658500

## 产品详情

190A汽油发电电焊机

机器尺寸：长\*宽\*高（mm）720\*515\*545

整机重量：70KG

动力主要参数

四冲程汽油动力

机器冷却：风冷

缸数：单缸

动力配置：SW16HP

油箱：25L

工作时间：8H

发电机主要参数

额定输出功率：5KW

后备输出功率：5.5KW

输出电压：220V/230V/380/400

相数：单相/三相

工作电流：22A/14A

频率：50HZ

电压波动：自动调节

油耗：350g/kw.h

电流调节范围：50-250A

空载电压：65V

工作电压：23-30V

焊条：2.5-5.0

机组组成部分：汽油机 发电机 电焊机 油箱

随机附件：说明书、随机小配件、合格证、维修卡、电瓶及连接线、安装小工具包、资料各壹套。

**【主要使用】**：原装美国SHWIL品牌190A汽油发电电焊机主要建筑工地、公路维护建设、建筑工程、企业单位、户外流动式施工、园林建设、生产车间、畜牧业、石油单位、井矿油田开发维护、各种管道建设抢修维护、水利工程、电建、中铁、电厂、铁路工程建设、抢修应急工程等各种行业使用！同时进行边焊接，还可发电带动照明、电动小工具等。

使用方法与优点:1、启动快捷2、运转平稳3、穿透力强4、焊接平滑（快）5、震动小6、油耗省7、体积小，轻便移动8、节省材料9、工作时间长10、可边焊接边发电带照明电动小工具水泵等等

\*产品注意：有些客户想发电和电焊一起用发电带某某机电电动设备必须先咨询闪威厂家技术人员。

产品款式：美国SHWIL闪威190A汽油发电电焊机本款机器为手/电双启动移动式氩弧焊发电电焊一体机。

\*产品性能：1、常态焊接,2.5-3.2焊条，短时间焊接4.0焊条3-4小时左右（各种规格焊条）

2、发电额定输出：5KW，后备输出功率：6KW（220V/380V单三相两用）

\*启动方式：

1、手拉式/电双启动方式

\*电流调节范围：

2.5焊条 调节180A

3.2焊条 调节190A

\*启动方法：

注：本机在出厂之前都是调试、安装好的，全套设备。

1、添加燃油2、钥匙启动3、运转稳定4、对照焊接焊条型号调节电流即可

能长时间焊接：2.5MM焊条3.2MM焊条4.0MM焊条，发出额定功率输出：（50ZH）5KW，后备功率输出：（50HZ）6KW，调节电流范围50A-250A。本机自带电启动、手把和轮子便于手推移动。

机器尺寸：长\*宽\*高（mm）720\*515\*545

整机重量：70KG

动力主要参数

四冲程汽油动力

机器冷却：风冷

缸数：单缸

动力配置：SW16HP

油箱：25L

工作时间：8H

发电机主要参数

额定输出功率：5KW

后备输出功率：5.5KW

输出电压：220V/230V/380/400

相数：单相/三相

工作电流：22A/14A

频率：50HZ

电压波动：自动调节

油耗：350g/kw.h

电流调节范围：50-250A

空载电压：65V

工作电压：23-30V

焊条：2.5-5.0

机组组成部分：汽油机 发电机 电焊机 油箱

随机附件：说明书、随机小配件、合格证、维修卡、电瓶及连接线、安装小工具包、资料各壹套。

**【主要使用】：**原装美国SHWIL品牌190A汽油发电电焊机主要建筑工地、公路维护建设、建筑工程、企业单位、户外流动式施工、园林建设、生产车间、畜牧业、石油单位、井矿油田开发维护、各种管道建设抢修维护、水利工程、电建、中铁、电厂、铁路工程建设、抢修应急工程等各种行业使用！同时进行边焊接，还可发电带动照明、电动小工具等。

使用方法与优点:1、启动快捷2、运转平稳3、穿透力强4、焊接平滑（快）5、震动小6、油耗省7、体积小，轻便移动8、节省材料9、工作时间长10、可边焊接边发电带照明电动小工具水泵等等

\*产品注意：有些客户想发电和电焊一起用发电带某某机电电动设备必须先咨询闪威厂家技术人员。

产品款式：美国SHWIL闪威190A汽油发电电焊机本款机器为手/电双启动移动式氩弧焊发电电焊一体机。

\*产品性能：1、常态焊接,2.5-3.2焊条，短时间焊接4.0焊条3-4小时左右（各种规格焊条）

2、发电额定输出：5KW，后备输出功率：6KW（220V/380V单三相两用）

\*启动方式：

1、手拉式/电双启动方式

\*电流调节范围：

2.5焊条 调节180A

3.2焊条 调节190A

\*启动方法：

注：本机在出厂之前都是调试、安装好的，全套设备。

1、添加燃油2、钥匙启动3、运转稳定4、对照焊接焊条型号调节电流即可

能长时间焊接：2.5MM焊条3.2MM焊条4.0MM焊条，发出额定功率输出：（50ZH）5KW，后备功率输出：（50HZ）6KW，调节电流范围50A-250A。本机自带电启动、手把和轮子便于手推移动。