

# SM100/40/050/P0/45/S1/S0

产品名称	SM100/40/050/P0/45/S1/S0
公司名称	上海持承自动化设备有限公司
价格	133.00/台
规格参数	施耐德:ELAU SM100/:SM100/40/050 德国:DEGUO
公司地址	上海市金山区吕巷镇干巷荣昌路318号3幢1018室
联系电话	021-59112701 13671506557

## 产品详情

parker电磁阀生产厂家：

他们是运动与控制集团、过滤集团、环境与工业控制、航天集团、流体连接件集团与密封集团,其中CIC (Climate & Industrial Controls) 部门共有四家生产电磁阀等产品的工厂：Honeywell Lucifer(瑞士), Skinner, GoldRing, SCEM(意大利), 另有一家生产高品质气动膜片阀的工厂 Sinclair Collins。派克汉尼汾的电磁阀及气动膜片阀被广泛地应用于以下众多领域：石油化工，橡胶，汽车，火车，电力，液压气动，食品机械，机器人，控制阀门等。

{img:派克电磁阀1}

阀门作用：

1. 防水锤电磁阀：应用：利用重力填充 / 排空容器材和最小压力为0的场合。 如：221G1610
2. 二位三通防水锤电磁阀---先导型 应用：切断大流量、高压液体，要求有最小工作压力（0.3bar）。 如：E321G360
3. 热水----蒸汽电磁阀 应用：控制各类供热系统中蒸汽流量。  
蒸气餐具、蒸压器，空调系统，洗车设备和食品加工设备。 如：121K0103
5. 高抗腐蚀电磁阀（不锈钢）：应用：电磁阀内外部均采用抗腐蚀材料。化工行业。 如：121V5406
6. 高频电磁阀 应用：需要极短响应时间/或无油空气的场合  
喷气织布机、印刷机、点钞机、分页、折纸机。 如：221G3301-2995.23-483816 Parker Scem 电磁阀  
工程参数 适用水,空气,中性气体,轻油,热水及180度蒸汽,其他适用于天然气及2~7粘度燃油的类型.  
电磁阀类型 2/3 常闭 ;2/2常开;2/3常闭 OR 常开 电磁阀材料 1.阀体:锻压黄铜, 316不锈钢; 2.  
密封材料:NBR(N)\ VITON(V)\EPDM(H)\RUBY(R)\TEFLON(T); 3.滑管:不锈钢AISI 304 ; 动静铁芯:不锈钢

AISI 430 FR 安装方式 可在任意位置,(线圈须高过入口水平线)

{img:派克电磁阀5}

派克中国市场常用型号有：

PWS-P111、PWS-M101、PXB-B3911、PXB-B3911、PS1-E111、PVL-B121618、P8S-TMA0X、PXB-B3911、P8S-DPSHX、PXB-B3911、PXB-B3921、PXB-B493、PS1-E111、PWS-P111、PVD-C3422、P2D8V32C5、PS1-E28602B、PS1-E101、PVA-F102B、PVS-C3312、PS1-E316、PVL-C121608、PVLB111606、PS1-E11、PXC-M121、PXB-B191、PS1-E111、PWS-P111、PXB-B291、PXC-M12、PXC-M52、PXC-M11、P8S-GSSHX、PS1-E11、PWS-M101、CL-D-A54、CL-D-C73、PXB-B1011BT、PS1-E11、PS1-E12、PXB-B3112BA4、PVD-C3422、CL-D-A54、CL-D-C73、

PXB-B3251BA2、PXB-B3252BA2、PS1-E11、PD11S1、P8S-DRFLX、PWS-M101、CL-D-A54、PXB-B3921、PLN-C10、PLJ-C10、PLM-A10、PWS-M1012、P8S-GRFLX、P8S-GPSHX.....

市场推广：

派克汉尼汾公司进入中国市场的已达二十多年的时间，以其高性价比的产品和优质的售前售后服务，已经取得了很好的销售业绩。在各个行业都取得了很好的应用。其在中国市场主要采用分销商服务市场的模式，以更好的服务和推进市场服务。例如在南方区著名的分销服务商上海高莱瑞机电设备有限公司，是派克长期以来的优质合作伙伴，推进客户服务，备件管理，市场信息反馈，新品推广，产品促销等领域的市场活动。

{img:派克电磁阀6}

行业应用：Parker Hannifin 在中国很多大型项目上已经展露头角，产品以其高品质、高性能、高科技等全面的进入中国工业的各个领域，从航空航天领域、到CRH项目、到冶金钢铁及铝业都可以看到Parker的身影。在工程机械领域更是全面开花，三一重工、柳工、厦工等派克都是其最大的产品供应商；在CNG压缩天然气领域，其产品更是以其高品质在此领域独领风骚，其CNG加气管、卸气管（天然气槽车与加气站的连接管路1"）、仪器仪表球阀、卡套接头、安全阀、单向阀都成为加气机、加气站不可缺少的重要组成部分，例如快速接头H8-62，H8-63，HD-H8-63，这些产品在国内都是供不应求的产品，无论是槽车、加气站还是货车改装的气罐车均是必须用到此类产品的。

意大利振动电机ITALVIBRAS 型号：M320-S02      M345-S02      M34-S02

M3/20-S02

M3/45-S02

M3/4-S02

M3/20-S02

M3/65-S02 M15/36-S02

M3/105-S02 M15/81-S02

M3/205-S02

M3/305-S02

M3/65-S02 M15/36-S02

M3/105-S02 M15/81-S02

M3/205-S02

M3/305-S02

M3/65-E-S02

M3/105-E-S02

M3/205-E-S02

M3/305-E-S02

MVSI 3/100-S02

M3/65-S02

M3/105-S02

M3/205-S02

M3/305-S02

MVSI 3/100-S02

MVSI 3/200-S02

MVSI 3/300-S02

MVSI 3/500-S02

MVSI 3/700-S02

MVSI 3/800-S02

M15/36-S02

M15/81-S02

MVSI 15/35-S02

MVSI 15/80-S02

MVSI 15/100-S02

MVSI 15/200-S02

MVSI 15/400-S02

MVSI 15/550-S02

MVSI 15/700-S90

M3/65-S02

M3/105-S02

M3/205-S02

M3/305-S02

MVSI 3/100-S02

MVSI 3/200-S02

MVSI 3/300-S02

MVSI 3/500-S02

MVSI 3/700-S02

MVSI 3/800-S02

M15/36-S02

M15/81-S02

SM100/40/050/P0/45/S1/S0全新ELAU伺服电机

Lexium 16D系列伺服：

特性：

基于成熟平台开发

脉冲型，专注于点到点定位应用

简单自整定/舒适自整定/自适应调整/增益自动切换

内置32组刚性选择/自动陷波滤波/抑振滤波器

16个电机型号（低惯量/高惯量），标准法兰尺寸

6个驱动型号，功率范围0.1-1.5Kw，单相220AC供电，带加强防护涂层

优势：

稳定耐用（通过高强度测试，针对目标市场优化了产品稳定性）

选型简单（针对目标行业使用习惯精选大惯量系列电机）

易于使用（Micro-USB调试接口，简洁的HMI界面和硬件接口设计缩短用户准备时间）

调试便捷（支持刚性选择,自适应调整及自动陷波滤波，无需过多手动调试）

应用：

电子制造设备

包装机械

纺织机械

物料加工

机械臂等行业

Lexium MDrive一体化电机：

特性

三种电机法兰尺寸：42mm，57mm和85mm，扭矩范围：0.21Nm 至6.6Nm

灵活的控制方式：脉冲/方向、CANopen 总线、内部编程(内置PLC)、EtherNet/IP 或Modbus TCP总线、Profinet 总线及RS422或RS485 协议.

凭借紧凑的外形尺寸，简单牢固的接线及安装，稳定可靠的性能，提升机器的价值和效率。

优势

实时闭环控制，不失步

支持力矩模式，速度范围内优化力矩输出

静止时不存在扰动，高速停止不抖动

低速高扭矩

无需PID 调节，适合负载惯量变化应用

发热低，能效高

性价比高，部分低速特性优于伺服，无需减速机

应用

电子设备

医疗设备

实验室设备

印刷,包装

物料搬运,贴标

一体化驱动 LXM32i

特性

一体化结构设计，节省控制柜空间和体积；

优势

集成驱动器与电机，减少设备尺寸，降低安装时间，缩短上市时间。

应用

工业自动化系统

Lexium一体化驱动系列

特性

一体化驱动—ILA

集成交流伺服电机

卓越的动态响应和高转矩

闭环控制系统,带有高分辨率编码器

一体化驱动 - ILE

集成直流无刷电机

高保持转矩

绝对位置反馈功能

一体化驱动 - ILS

集成3相步进电机

低速高转矩

卓越的连续速度特性

紧凑性

电机和控制电路集成在一个单元

减少了50%的控制柜空间

减少了40%的线缆用量

开放性

集成了所有主流的通讯协议 ( CANOpen, DeviceNet, RS 485, PROFIBUS DP, Ethernet Powerlink, EtherCAT, EtherNet/IP, ModbusTCP )

安全性

安全转矩停止功能防止电机失控操作,符合IEC/EN 61800-5-2安全操作标准

易于安装和调试

节省25%的安装时间

2种不同的连接插头:印刷电路板插头和工业插头

质保期:18个月

优势

The all in one

Lexium一体化驱动是基于分散化运动控制理念的紧凑型产品。它集成电机,控制电路和安全功能于一体。三种不同的电机技术使产品能够广泛应用于不同领域。

应用

印刷,包装

物料搬运,贴标

纺织

电子元器件

医疗

Lexium 32

特性

100...120 V单相,0.15 kW至0.8 kW

200...240 V单相,0.3 kW至1.6 kW

380...480 V三相,0.4 kW至7 kW

Lexium 32 拥有紧凑型/增强型/模块型三款伺服驱动器

拥有BMH中惯量和BSH低惯量2款伺服电机/p>

4倍峰值电流,1600HZ速度环响应,优秀的自整定功能

驱动器兼容7种控制接口

采用带有色标的可拔插端子,利用存储卡更新数据,3分钟内可完成新驱动器的更换

驱动器可并排安装,简单菊花链连接,可共直流母线供电

驱动器内置安全功能、报闸控制功能

电机采用高精度编码器、高绝缘等级金属插头

质保期:18个月

优势

灵感源自简单

新世代伺服具备业界一流的性能和设计,产品灵活和开放,同时产品应用还非常简单

应用

包装机械

印刷机械

物料搬运设备

纺织机械

机床（金属加工）

橡塑机械

电子设备

Lexium 23 Plus

特性

两款高性能伺服系列

功率范围从100W 到 7.5 kW

Lexium 23 A带有CANopen和CANmotion 通讯接口和脉冲模拟量接口

Lexium 23 D带有脉冲模拟量接口

可以使用 Lexium 23 CT 操作软件或者内置人机界面进行快速调试

预制的伺服电机组合,方便选型

功能齐全,可以应用于各种机器开发

通用运动控制功能: 位置/速度/力矩控制, 模式切换, 8组内部运动控制任务

简单快捷的自整定: 2分钟可以整定完成层

两个高速位置捕捉输入

两个共振滤波器

通过CANopen和CANmotion通讯接口,可以更方便的系统集成

可以方便的集成于施耐德运动控制器

Lexium BCH 伺服电机

BCH电机专为亚洲市场设计

6个法兰尺寸 (40, 60, 80, 100, 130, 180 mm) , 3个惯量范围 (低, 中, 高)

20位的编码器,使得位置控制精度更高

质保期 : 18个月

应用

物料加工

纺织机械

印刷机

包装机

金属加工

橡塑机械

Lexium 28运动控制

特性

1键自诊定

2种控制方式 ( Canopen + PTI )

3KHz速度带宽

4种外形尺寸 ( S1~S4 )

50W~4.5KW功率范围 6种法兰规格 ( 40 , 60 , 80 , 100 , 130 , 180 )

优势

小巧(尺寸同比减少约10%)

快速(3KHz速度响应频率)

精确(20位单圈绝对值编码器反馈)

节能(内置共直流母线)

安全(内置STO端子)

应用

材料加工 ( 多轴机床、切削机等等 )

物料运输 ( 传送带、码垛机、仓库等等 )

装配线 ( 夹具等等 )

包装

印刷

收放卷