

# YSF-Q系列船用油水分离器装置厂家

产品名称	YSF-Q系列船用油水分离器装置厂家
公司名称	东台市新街镇春飞船用设备经营部
价格	1234.00/台
规格参数	品牌:泽润 型号:YSF-Q系列 产地:江苏
公司地址	东台市新街镇方塘村十一组18号
联系电话	0515-85754676 13382477406

## 产品详情

### YSF-Q系列船用油水分离器装置厂家

(Oily Water Separator)根据GB4795-1999的规定,以及国际海上环境保护委员会MEPC107(49)准则的要求,设计的环保产品.油水分离器装置除适用于 船用舱底油污水处理外,油水分离器装置还可用于工矿企业的油污水处理,排放标准符合我国环保部门的有关要求。

产品型号 YSF-Q - 0.1型油水分离器装置、YSF-Q - 0.25型油水分离器装置、YSF-Q - 0.5型油水分离器装置、YSF-Q - 1.0型油水分离器装置,YSF-Q - 2.0型油水分离器装置。

### 参数

#### 型号

YSF-Q0.05,YSF-Q-0.1,YSF-Q-0.25,YSF-Q-0.5,YSF-Q-1.00,YSF-Q-2.00

处理能力(m3/h) 0.05 0.10 0.25 0.50 1.00 2.00

排放标准 10PPm

工作压力 0.2MPa

加热方式 电加热 ( AC 380V )

排油方式 自动或手动 双自动

泵 泵 往复式泵(CDZ型)

电机功率 / 0.25kw 0.25kw 0.37kw 0.55kw 1.10kw

整机重量 25kg 75kg 123kg 195kg 400kg 750kg

最新产品:新型船用油污水分离器装置 ( 10749 ) \船用生活污水分离器装置;国际海事组织下属海上环境保护委员会于2003年7月18日通过了IMO.MEPC.107(49)决议案。该决议对《MARPOL 73/78 防污公约》附则I有关15ppm船舶舱底水处理装置提出了全新的要求。为此而开发的本装置YWC正属于海上环境保护高端技术产品,可对船舶上的含各种燃料油、密度极高的残余渣油以及由氧化铁、表面活性剂等配置的乳化液混合物舱底水进行有效处理。

该YWC型系列油污水处理装置共计十个规格型号,最小的YWC-0.25 ( z ) 可以配置于1000吨以下的船舶,最大的YWC-5可以配置于30万吨以上的大型船舶,整个系列图纸和装置均已通过中国船级社的型式认可试验,整个系列图纸和装置均已通过德国劳氏船级社 ( GL ) EC型式认可,具体型号如下:

YWC-0.25 ( z ) , YWC-0.5 ( z ) , YWC-0.5, YWC-1.0, YWC-1.5, YWC-2.0, YWC-2.5, YWC-3, YWC-4, YWC-5.

根据用户的需要,我们可设计生产特殊要求的油水分离装置。我们供船用油水分离器

公司主要产品包括:船用油水分离器,又名船用油污水处理装置、新型船用油污水分离器装置107 ( 49 ) 、 1 5 ppm油水分离器、船用油污水处理器,和SWCB型生化法生活污水处理装置,船用生活污水处理装置,SWCH型生活污水处理装置

产品获得IMO通函、CCS型式认可证书、GL型式认可证书、EC型式认可证书

15ppm舱底水处理装置 是最新国际通用名称

船用油水分离器 是通俗叫法

船用油水分离器 YWC系列船用油水分离器获得MED型式认可证书

船用油水分离器 从YWC-0.25到YWC\_5.0共9个型号

船用油水分离器 处理重油、轻油、乳化液

15ppm舱底油水分离器的技术条件被认为适用于含油性的机器所在舱底水燃油舱的压载水使用.要求能对船上可携带的各种油都有效,包括密度极高的油或乳化液形式出现的混合物,以及可能会使舱底水乳化的清洁工作所用的清洁剂,乳化剂,溶剂或表面活性剂.)

船用油污水处理装置、新型船用油污水分离器装置107 ( 49 ) 、 1 5 ppm油水分离器、船用油污水处理器

本装置除适用于船用舱底油污水处理外,还可用于工矿企业的油污水处理,其排放标准完全符合我国环保部门的有关要求