全自动点胶机 热熔胶点胶机 三轴钣金平台点胶机系统

产品名称	全自动点胶机 热熔胶点胶机 三轴钣金平台点胶机系统
公司名称	深圳市智合力新材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	Z H L:Z H L D331G:D331G 中国:中国
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道大航社区大和路99号A904
联系电话	18026909928

产品详情

产品优势：

1、模铸铝型材构造，外形美观，一致性强；

2、机械零件均采用数控CNC加工，确保零件的精密度，一致性；

3、标准的装配流程，100%严格机器校验标准，保证机器的精度；

4、高标准核心组件，质量稳定可靠，经久耐用：日本信浓步进马达，意大利进口同步带，台湾上银的直线导轨；

5、高速运行时，平滑顺畅，噪音小；

6、采用同步带轮和马达的特殊装配工艺，搭配日本最新工艺的同步带，彻底解决长期使用后同步带的张紧和松动难题；

7、模块化的组装工艺，每个关键部件和关键位置都可单独拆卸，意外损坏部件皆可快速更换；

8、采用进口品牌耐折带屏蔽电缆，让机器的运行更加无后顾之忧，从根本杜绝断线、缺相等隐患。

一、D331-G三轴点胶机产品介绍：

1、桌上型设计，占用空间小，适用于批量流水线封装点胶作业。

2、最高速度400mm/sec，高耐久性。

3、通过独特的驱动电路中，实现了无失调。

4、点胶机领先厂商的技术力量才能达到的涂抹精度。

5、卓越的笔直性，圆滑的高精细描图。

6、拐角R形状也没有液体残留和歪斜，实现漂亮的描画。

7、工作范围从100mm到500mm，根据工作现场的情况选择各种行程。

8、点胶程序文件可通过U盘上传/下载，方便资料管理及保存。

9、简易方便的操作界面，易学易用。

10、设备机身采用CNC一体加工，有效保证了XYZ的垂直度，提高了设备的加工精度。

二、点胶机应用行业：

消费类电子

FPC软板

PCB板

IC芯片

摄像头模组

VCM等精密点胶 手机边框涂热熔胶

D331-G

产品型号D331-G

产品编号	3.03.001.D331-G
点胶范围X/Y/Z(mm)	300/300/100
最大负载Y / Z	6kg/3kg
移动速度X&Y / Z (mm/sec)	0.1~400/200
分解能力	0.02mm/Axis
重复精度	±0.02mm
本体重量(kg)	40
外形尺寸	550×520×620mm
程序记录模式	100组、每组4000point(可支持U盘copy)
显示方式	教导盒LCD（320X240）
马达系统	日制微步进级精密马达
操作模式	点到点/连续线段
传动方式	同步带+精密直线导轨
运动插补功能	3axis(3D立体空间任意路线皆可)
编辑模式	教导盒/PC
I/0讯号	4 Inputs/4 Outputs
外部控制接口	RS232
输入电源	AC220V
工作环境温度	5～40°C
工作环境湿度	20~90%无结露