

35KV插拔式电缆分接箱一进三出厂家报价

产品名称	35KV插拔式电缆分接箱一进三出厂家报价
公司名称	乐清希创电气有限公司
价格	8800.00/台
规格参数	品牌:豫立科技 型号:DFW-35KV 产地:浙江
公司地址	乐清市柳市镇长虹村
联系电话	0577-62760566 18857729772

产品详情

35KV插拔式电缆分接箱一进三出厂家报价概述：

本技术要求规定了35kV电缆分支箱的使用条件、主要技术参数、功能设计、结构、性能等方面的技术要求。

使用环境条件

- 1、海拔高度： 0-2000m内
- 2、高环境温度： +40
- 3、低环境温度： -20
- 4、日照强度： 0.1W/cm²(风速：0.5m/s)
- 5、大日温差： 25K
- 6、户内相对湿度： 日平均值 95%，月平均值 90%
- 7、耐地震能力：地面水平加速度0.2g；垂直加速度0.1g。采用共振、正弦、拍波实验方法：激振5次，每次5波，每次间隔2s。安全系数不小于1.67。
- 8、系统额定频率： 50HZ
- 9、安装位置： 户外

35KV插拔式电缆分接箱一进三出厂家报价技术参数：

- 1、型式： 35kV电缆分支箱
- 2、额定电压： 35kV
- 3、额定频率： 50HZ
- 4、额定电流： 不小于630A
- 5、额定热稳定电流（4s，有效值） 不小于31.5kA
- 6、额定动稳定电流（峰值） 不小于80kA
- 7、绝缘水平：
 - a)工频耐压（1分钟，有效值） 不小于65kV
 - b)雷电冲击耐压（1.2/50us，峰值） 不小于115kV
- 8主回路电阻: 小于140u
- 9爬电比距： 31mm/kv

四、制作工艺

- 1、电缆分支箱箱体采用全密封结构，箱体有良好的外观和防腐能力，防护等级不小于IP33。外壳材料以2mm厚201不锈钢材制造，军绿色油漆喷塑，至少15年不褪色，电缆采用插拔头连接。
- 2、箱体有足够的机械强度，在起吊、运输和安装时不变形或损伤。
- 3、一进一出电缆分接箱，箱体内由对接套管一套，插拔头二套，带电显示器一只等组成。
- 4、外壳颜色为军绿色，并与周围环境相协调。门开启角度大于90°。门有密封措施，并装有把手、能防雨、防堵、防锈的锁。门的设计尺寸应与所装用的设备尺寸相配合。
- 5、箱体设足够的自然通风口，以保证在正常条件下运行时，所有电器设备的温度不超过其允许温度。
- 6、箱体有可靠的密封性能，防小动物进入和防渗、漏雨水措施，电缆对接箱的箱体设专用接地导体。
- 7、铭牌：（不锈钢材质），包括以下内容：
 - 1.制造厂名称、
 - 2.型号、名称和出厂序号、
 - 3.出厂日期、额定参数、
 - 4.防护等级

35KV插拔式电缆分接箱一进三出厂家报价试验标准：

根据版的IEC标准和标准（GB）进行实验。试验中要遵循并执行下列附加要求和IEC的补充说明。

出厂试验：电缆分支箱都应在制造厂内进行出厂试验，试验项目应包括结构检查、机械特性、工频耐压试验、回路电阻测量等。