

# 天门搅拌桶 潜江化工搅拌桶 恩施PP塑料搅拌罐 利川PP反应釜

产品名称	天门搅拌桶 潜江化工搅拌桶 恩施PP塑料搅拌罐 利川PP反应釜
公司名称	江西蓝耀环保科技有限公司
价格	542.00/个
规格参数	
公司地址	江西省赣州市章贡区沙市镇323国道党校直行200米
联系电话	0797-5021967 18070375511

## 产品详情

天门搅拌桶 潜江化工搅拌桶 恩施PP塑料搅拌罐 利川PP反应釜反应釜由釜体、釜盖、夹套、搅拌器、传动装置、轴封装置、支承等组成。搅拌形式一般有锚式、桨式、涡轮式、推进式或框式等，搅拌装置在高径比较大时，可用多层搅拌桨叶，也可根据用户的要求任意选配。并在釜壁外设置夹套，或在器内设置换热面，也可通过外循环进行换热。加热方式有电加热、热水加热、导热油循环加热、远红外加热、外(内)盘管加热等，冷却方式为夹套冷却和釜内盘管冷却，搅拌桨叶的形式等。支承座有支承式或耳式支座等。转速超过160转以上宜使用齿轮减速机，搅拌桨一般采用碳钢外包包一层聚丙烯(PP)管，起到防腐耐腐作用。PP反应釜说明PP是由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂有等规物、无规物和间规物三种构型，工业产品以等规物为主要成分。通常为半透明无色固体，无臭无毒。由于结构规整而高度结晶化，故熔点高达150度耐热，产品可用蒸汽消毒是其突出优点。密度0.90g/cm<sup>3</sup>，耐腐蚀，抗张强30MPa，强度、刚性和透明性都比聚乙烯好。特点：无毒、无味，密度小，强度、刚度、硬度耐热性均优于低压聚乙烯，可在80度左右使用。具有良好的电性能和高频绝缘性不受湿度影响，但低温时变脆、不耐磨、易老化。适于制作一般机械零件，耐腐蚀零件和绝缘零件。常见的酸、碱有机；容齐，对它几乎不起作用，可用于食具。适用于化工、冶炼、制药等行业的腐蚀介质、危险性液体的存储。PP反应釜特点PP搅拌罐应用于微正压和略高于常温且有较强腐蚀性介质的理想反应釜具，并且具有成本低、重量轻、安装方便及耐腐性强等优点。

- 1、操作压力：微正压
- 2、操作温度：PP-10 ~80
- 3、耐腐蚀性强、操作方便、使用寿命长
- 4、重量轻：对设备的运输、安装、维修均比较有利

我们的地址：江西省赣州市沙河镇沙河高速路口直行200米电话：0797-5021967联系手机：18070375511  
期待您的咨询

我公司主要经营PE化粪池，塑料化粪池，化工搅拌桶，全新及二手吨桶，废气处理塔、果园储水塔、化工储罐、消防储水塔、环保化粪池、玻璃钢储罐、交通设施、加药桶、耐碱槽、PE储罐、卧式储罐、刚衬塑容器管道、搅拌桶、发酵桶、食品腌制桶、周转箱（筐）、塑料卡板、消防储水塔、家用环保化粪池

池、PP、PVC、PE板材及管材、阀门、各种防腐泵及配件。产品规格齐全，涉及工业、农业、化工塑胶制品，承接各种塑料工程制作安装。