

东硕机械 SYPW-50全自动环保降尘雾炮机高射程风送式喷雾机

产品名称	东硕机械 SYPW-50全自动环保降尘雾炮机高射程风送式喷雾机
公司名称	济宁高新区东硕工程机械销售部
价格	9500.00/台
规格参数	
公司地址	山东省济宁市高新区柳行街道办事处凌花南路北首世易尚城1幢1单元13层1304公寓
联系电话	0537-2330529 18905377153

产品详情

东硕机械 SYPW-50全自动环保降尘雾炮机高射程风送式喷雾机

SYPW-50除尘喷雾器 风送式喷雾机 SYPW-30环保雾炮式降尘机

SYPW-50机器参数：

水平射程：30-60米

水平旋转 $\pm 180^\circ$

俯仰角度： $-10^\circ \sim 60^\circ$

耗量 (L min) (可调节)10-20L

雾粒度 (可调节) 40-400

控制方式：选购

水泵功率 1.5KW

风机功率 3kw

自带水箱 800升，

炮筒长1.15米，

前头直径45公分

外形尺寸：1000*1400*1700

重量 240公斤

产品介绍:

环保降尘喷雾机使用范围广

(1) 主要特点

- 1、射程远、覆盖范围广、工作效率高、可以实现精量喷雾
- 2、喷出的雾粒细小，与粉尘接触时，形成一种潮湿雾状体，能快速将粉尘抑制
- 3、配套动力灵活，既可用三相380V的市电，也可配套柴油发电机组供电
- 4、可固定安装在混凝土浇筑的平台上，也可配套柴油发电机组安装在运输车辆上
- 5、操作灵活，可遥控或人工控制，并可随意调解水平旋转及喷雾角度，使用安全可靠

6、耗水量相比其他抑尘喷洒设备（喷枪、洒水车）可节约70% - 80%，且水雾覆盖面积远远大于其它抑尘喷洒设备

射程20米-100米可选，可根据客户实际要求配置

（2）配电箱的使用环境条件：

- 1、环境温度：上限+40℃，下限-10℃，且24小时内测得的平均温度不超过35℃
- 2、海拔高度：海拔不超过2000米
- 3、相对湿度：日平均值不超过95%，月平均值不超过90%
- 4、垂直度：设备安装时与垂直面的倾斜度不超过5°
- 5、周围环境：无火灾、爆炸危险、严重污染、化学腐蚀及剧烈震动的场所
- 6、出正常使用条件时，可与制造商协商解决

适用于公路广场工地本产品分为扬程30米-60米-90米，分为遥控型和手动型两种规格。操作简单，使用方便，适用于工地除尘，厂房除尘，绿化树木，高大树冠喷药除虫喷雾，也可适用于环保行业、易起尘的煤炭及其他物料堆场、卸料口、车辆卸料时、码头、炼钢厂等的喷水除尘、抑尘、降温；公共场所或垃圾填埋场喷洒药物等。本产品可移动，也可固定于一处，