

# HD11F-100A/38/48防务式单投刀开关

产品名称	HD11F-100A/38/48防务式单投刀开关
公司名称	乐清市旭久电器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省乐清市柳市镇泮东村
联系电话	15067706433

## 产品详情

### HD11F-100A/38/48防务式单投刀开关

#### 一：适用范围

HD系列、HS系列单投和双投刀开关适用于交流50Hz、额定电压至380V、直流至220V，定额电流至1500A的成套配电装置中，作为不频繁地手动接通和分断交、直流电路或作隔离开关用。其中：

1.1中央手柄式的单投和双投刀开关主要用于动力站，不切断带有电流的电路，作为隔离开关之用。

1.2侧面操作手柄式刀开关，主要用于动力箱中。 1.3中央正面杠杆操作机构式刀开关主要用于正面两操作、前面维修的开关柜中，操作机构可以在柜的两侧安装。 1.4侧方正面杠杆操作机构式刀开关主要用于正面两操作、前面维修的开关柜中，操作机构可以在柜的两侧安装。

1.5装有灭弧室的刀开关可以切断电流负荷，其他系列刀开关只作隔离开关使用。

该系列产品主要用于低压配电设备中，作不频繁地手动接通和切断、隔离电源之用。符合标准：GB 14048.3、IEC 60947-3。

#### 二：工作条件

1.周围空气温度不高于+40℃，不低于-5℃。 2.安装地点的海拔不超过2000m。 3.湿度：最高温度为+40℃时，空气的相对湿度不超过50%，在较低的温度下可以允许有较高的相对湿度，例如20℃时达90%。对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊的措施。 4.周围环境的污染等级为3级。开关应安装在无显著摇动、冲击振动和没有雨雪侵袭的地方，同时安装地点应无爆炸危险介质，且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体和尘埃。