

东莞骏安达表冷器 散热器

产品名称	东莞骏安达表冷器 散热器
公司名称	东莞市威克达空调设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	Q12.88:1200*870 Q9.52:25孔 冷量:55KW
公司地址	东莞市大岭山镇大塘村拥军路109号
联系电话	13543295971 13692165397

产品详情

产品的功能及用途该产品是铜管穿铝片式换热器，它采用了先进的机械涨管和圆弧波纹双翻边铝肋片结构型式。机械涨管使铜管与铝肋片

接触紧密，圆弧波纹能促进流体紊流，破坏边界层，提高传热系数。先进的结构型式、再加上水路行程，管距，片距设计合理，使得该换

热器具有换热性能好，空气阻力小，抗腐蚀性强，结构紧凑，重量轻，外型美观等特点。可加工铜管直径为3/8英寸，4/8英寸，5/8英寸，6/8英寸，4排管/6排管/8排管等可根据客户需要订购，欢迎各位新老朋友来电咨询

产品特点：1.波纹状亲水铝片设计，有利于冷凝水的凝结与滑落；
2.先进的加工工艺，采用二次翻边，铜管串铝片，机械涨管工艺而制

成；

适用范围:它可广泛应用于空调、冷却、去湿、采暖等热交换的机器中。
主要产品:工业冷水机,螺杆式冷水机，模具恒温机,料斗干燥机

，箱型热风干燥机，蜂巢转轮除湿机，除湿干燥送料三合一，模具除露机,冷风机,吸料机，搅拌机，塑料粉碎机等注塑机周边辅助设备

表冷器的安装及使用：

- 1.表冷器应设专用支架，不允许用接管来支承表冷器。
- 2.表冷器的供水，回水管路应有良好的保温措施，以减少热损失或避免管道结霜。
- 3.冷、热水管道点应设排气点，低点应设排水管。冬季不使用表冷器时，应将剩余的水放尽，以免结冰冻裂铜管。
- 4.供表冷器用的冷热水，不允许有砂子、铁锈、纤维等杂质