

## 供应3M # 1350F-1玛拉胶带 3M系列胶带产品

产品名称	供应3M # 1350F-1玛拉胶带 3M系列胶带产品
公司名称	深圳市西联电子有限公司
价格	.10/1卷
规格参数	3M:1 1350:1 美国:1
公司地址	深圳市南山区桃园路金桃园大厦金成阁17E
联系电话	0755-86062160 15818798380

## 产品详情

M胶带产品特点：

3M1350F-1电气胶带是一种电气绝缘聚脂薄胶带，符合UL510之阻燃要求，3M1350F-1胶带由UL认可的绝缘材料组成，具UL130 温度等级，其抗松弛及抗溶剂性能极佳，耐潮性好，光滑，适用于自动化的设备，符合MIL-I-15126F之规格。3M1350系列适用于:线圈、电容器、扁平漆包线、变压器、分马力马达等。1、3MTM聚四氟乙烯薄膜胶带，涂有耐高温的硅橡胶胶粘剂2、具有优异的物理和电气性能，并在恶劣环境下能保持其特性3、UL510阻燃认证。

要达到的粘接效果，粘接表面必须是洁净、干燥的，胶带应用的温度范围是21-38 ，建议若初始粘接温度低于10 时，不适于粘接，因此时的胶粘剂太硬，而无法牢固的粘接在物体上；但是，如果已经粘接上了，低温下的持粘力同样是令人满意的。