

# 25KW静音汽油发电机参数

产品名称	25KW静音汽油发电机参数
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	频率：:50HZ
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

### 25KW静音汽油发电机参数

(1) 励磁机励磁绕组断线。检查励磁机励磁绕组电阻应为无限大。更换断线线圈或接通线圈回路。

(2) 主发电机励磁绕组严重短路。励磁机励磁绕组电流很大。主发电机励磁绕组严重发热，震动增大，励磁绕组直流电阻比正常值小许多。更换短路线圈。

(3) 自动电压调节器故障。额定转速下，测自动电压调节器输出支流电流值是否与电机的出厂空载特性相等。检修自动电压调节器。

但由于天气情况的变化,会出现暴雨、狂风、大雪等天气现象,这些天气现象的出现会破坏电力系统的正常供电,进而导致停电现象,这时,人们需要一台家用发电机来供电,以满足用电需求。新型节能的变频发电机越来越受到人们的欢迎。但变频发电机的动力到夏天功率不足一直是我们想要解决的问题,通过对动力功率的影响因素进行探讨,且提出它的影响因素,把它的主要影响因素解决。

### 25KW静音汽油发电机参数

#### 产品质量承诺：

- 1、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
- 2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

配件供应：及时所售机组的原装配件，及各配套公司设在全国各地的服务站，能够以较优惠的价格及时向客户提供零部件。

售后服务：大泽动力发电机全国联保，公司拥有快速反应的管理体系，独立的客户服务支持部，经过专业培训经验丰富的技术员，随时为客户提供优质周到的服务。

品牌：大泽動力

\*、技术参数

\*、型号：TOTO25MT-2

发电机参数

\*、额定功率：25KW

\*、后备功率：26KW

\*、额定频率：50HZ

\*、额定电压：220/380V

\*、功率因素：0.8/1

\*、相 数：单三相

\*、发电机类型：无刷电机

发动机参数

\*、发动机型号 TOTO-465F1

\*、绝缘等级：F

\*、启动方式：电启动

\*、燃油型号：90号以上汽油

\*、调速方式：电子调速

\*、发动机品牌：大泽動力

\*、冷却方式：水冷

\*、额定转速：3600r/min

\*、缸体结构：四缸水冷发动机

\*、机油型号：SF级别机油

\*、消音装置：工业静音器

\*、耗油量: 320g/kw.h

- \*、油箱容积：28L
- \*、润滑油容量：3.3
- \*、发动机排量：1.5L
- \*、气缸数量：直列 四缸
- \*、动力超载保护：有

#### 整机参数

- \*、工作时间：8-12H
- \*、噪音 (db) 7M 60-70
- \*、燃油表：有
- \*、整机超载保护: 有
- \*、自动过载保护：有
- \*、电压表：有
- \*、输出指示灯：有
- \*、机器重量：245/280kg
- \*、外形尺寸：1130\*720\*800mm
- \*、云控制系统

#### 云控参数显示：

- \*、发动机转速；
- \*、发动机转速；
- \*、发动机水温；
- \*、发动机油压；
- \*、发动机油温；
- \*、发动机缸温；
- \*、发动机油位；
- \*、发动机电瓶电压；
- \*、机组本次运行时间

- \*、机组累计运行时间
- \*、机组保养倒计时；
- \*、发电机三相相电压L-N；
- \*、发电机三相线电压L-L；
- \*、发电机三相电流A；
- \*、发电机频率Hz；
- \*、发电机有功功率KW；
- \*、发电机视在功率KVA；
- \*、发电机无功功率KVar；
- \*、发电机本次产生电能Kwh；
- \*、发电机累计产生电能Kwh；

发电机组标准配置如下

- \*、电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护；
- \*、启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；
- \*、日本工业标准静音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

- \*、ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。
- \*、ATS自动切换装置 远程遥控启动
- \*、发电机云控系统 变频启动装置
- \*、自适应高原专用化油器 发动机Y版本
- \*、执行标准：\*\*\*\*认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护