30KW静音汽油发电机云控制系统

产品名称	30KW静音汽油发电机云控制系统
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号：:TOTO30MT-2
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

30KW静音汽油发电机云控制系统

大泽静音汽油发电机使用前准备

为避免发生触电事故，使用本机时请先接好地线。2.请使用90#或以上无铅汽油。加油时，首先取下燃油箱盖（逆时针旋转），然后加注燃油，并随时观察油箱上的油位计。加油时不要把加油口的燃油过滤网取出。（加油时，必须停止发电机，十分小心周围的烟火）不要把油加到超过滤油器的顶部。3.在曲轴箱中加入规定容量的四冲程发电机机油。拔出机油标尺，可以检查机油容量，油位应该在标尺网状格之间，较佳状态为中间偏上。

30KW静音汽油发电机云控制系统

静音汽油发电机常见故障排除

发电机不能正常起动：

1、 检查油箱是否有油，若无油请先将油加到位，然后再起动。

2、 检查发电机开关是否在“ 关 ”位置，若是，请摁到“ 开 ”位置。

3、 检查火花塞有无异常。

4、 如果上述3种情况均正常，则再做以下检查：

1） 油箱开关是否阻塞。

2） 燃油过滤器是否阻塞。

品牌：大泽動力

*、技术参数

*、型号：TOTO30MT-2

发电机参数

*、额定功率： 30KW

*、后备功率： 33KW

*、额定频率： 50HZ

*、额定电压： 220/380V

*、功率因素： 0.8/1

*、相　数： 单三相

*、发电机类型： 稀土永磁电机

发动机参数

*、发动机型号 TOTO-491Q-ME

*、绝缘等级： F

*、启动方式： 电启动

*、燃油型号： 90号以上汽油

*、调速方式： 电子调速

*、发动机品牌： 大泽動力

*、冷却方式： 水冷

*、额定转速： 3600r/min

*、缸体结构： 四缸水冷发动机

*、机油型号： SF级别机油

*、消音装置： 工业静音器

*、耗油量: 320g/kw.h

*、油箱容积： 37L

*、润滑油容量： 3.3

*、发动机排量： 2.23L

*、气缸数量： 直列 四缸

*、动力超载保护： 有

整机参数

*、工作时间： 8-12H

*、噪音（db）7M 60-75

*、燃油表： 有

*、整机超载保护: 有

*、自动过载保护： 有

*、电压表： 有

*、输出指示灯： 有

*、机器重量： 280/290kg

*、外形尺寸： 1300*820*800mm

*、云控制系统

云控参数显示：

*、发动机转速；

*、发动机转速；

*、发动机水温；

*、发动机油压；

*、发动机油温；

*、发动机缸温；

*、发动机油位；

*、发动机电瓶电压；

*、机组本次运行时间

*、机组累计运行时间

*、机组保养倒计时；

*、发电机三相相电压L-N；

*、发电机三相线电压L-L；

*、发电机三相电流A；

*、发电机频率Hz；

*、发电机有功功率KW；

*、发电机视在功率KVA；

*、发电机无功功率KVar；

*、发电机本次产生电能Kwh；

*、发电机累计产生电能Kwh；

发电机组标准配置如下

*、电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

*、启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

*、日本工业标准静音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

*、ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

*、ATS自动切换装置 远程遥控启动

*、发电机云控系统 变频启动装置

*、自适应高原专用化油器 发动机Y版本

*、执行标准：****认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护