

30KW静音汽油发电机云控制系统

产品名称	30KW静音汽油发电机云控制系统
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号：:TOTO30MT-2
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

30KW静音汽油发电机云控制系统

大泽静音汽油发电机使用前准备

为避免发生触电事故，使用本机时请先接好地线。2.请使用90#或以上无铅汽油。加油时，首先取下燃油箱盖（逆时针旋转），然后加注燃油，并随时观察油箱上的油位计。加油时不要把加油口的燃油过滤网取出。（加油时，必须停止发电机，十分小心周围的烟火）不要把油加到超过滤油器的顶部。3.在曲轴箱中加入规定容量的四冲程发电机机油。拔出机油标尺，可以检查机油容量，油位应该在标尺网状格之间，较佳状态为中间偏上。

30KW静音汽油发电机云控制系统

静音汽油发电机常见故障排除

发电机不能正常起动：

- 1、 检查油箱是否有油，若无油请先将油加到位，然后再起动。
- 2、 检查发电机开关是否在“关”位置，若是，请摁到“开”位置。
- 3、 检查火花塞有无异常。
- 4、 如果上述3种情况均正常，则再做以下检查：
 - 1) 油箱开关是否阻塞。
 - 2) 燃油过滤器是否阻塞。

品牌：大泽動力

*、技术参数

*、型号：TOTO30MT-2

发电机参数

*、额定功率：30KW

*、后备功率：33KW

*、额定频率：50HZ

*、额定电压：220/380V

*、功率因素：0.8/1

*、相数：单三相

*、发电机类型：稀土永磁电机

发动机参数

*、发动机型号 TOTO-491Q-ME

*、绝缘等级：F

*、启动方式：电启动

*、燃油型号：90号以上汽油

*、调速方式：电子调速

*、发动机品牌：大泽動力

*、冷却方式：水冷

*、额定转速：3600r/min

*、缸体结构：四缸水冷发动机

*、机油型号：SF级别机油

*、消音装置：工业静音器

*、耗油量: 320g/kw.h

*、油箱容积：37L

- *、润滑油容量：3.3
- *、发动机排量：2.23L
- *、气缸数量：直列 四缸
- *、动力超载保护：有

整机参数

- *、工作时间：8-12H
- *、噪音（db）7M 60-75
- *、燃油表：有
- *、整机超载保护：有
- *、自动过载保护：有
- *、电压表：有
- *、输出指示灯：有
- *、机器重量：280/290kg
- *、外形尺寸：1300*820*800mm
- *、云控制系统

云控参数显示：

- *、发动机转速；
- *、发动机转速；
- *、发动机水温；
- *、发动机油压；
- *、发动机油温；
- *、发动机缸温；
- *、发动机油位；
- *、发动机电瓶电压；
- *、机组本次运行时间
- *、机组累计运行时间

- *、机组保养倒计时；
- *、发电机三相相电压L-N；
- *、发电机三相线电压L-L；
- *、发电机三相电流A；
- *、发电机频率Hz；
- *、发电机有功功率KW；
- *、发电机视在功率KVA；
- *、发电机无功功率KVar；
- *、发电机本次产生电能Kwh；
- *、发电机累计产生电能Kwh；

发电机组标准配置如下

- *、电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护；
- *、启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；
- *、日本工业标准静音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

- *、ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。
- *、ATS自动切换装置 远程遥控启动
- *、发电机云控系统 变频启动装置
- *、自适应高原专用化油器 发动机Y版本
- *、执行标准：****认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护