

加法供应航空液压油热氧化安定性及腐蚀测定器SH/T0208

产品名称	加法供应航空液压油热氧化安定性及腐蚀测定器SH/T0208
公司名称	湖南加法仪器仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品型号:JF0208 品牌:加法仪器仪表 产地:湖南长沙
公司地址	长沙经济技术开发区
联系电话	18073130452

产品详情

加法供应航空液压油热氧化安定性及腐蚀测定器SH/T0208

，航空液压油热氧化安定性及腐蚀测定器SH/T0208 产品型号：JF0208

加法供应航空液压油热氧化安定性及腐蚀测定器SH/T0208 适用于检测航空液压油的热氧化安定性及腐蚀性能。试验方法是：将试验用的金属片组，放入装有试样的氧化管中，在规定的条件下进行试验。根据试样热氧化前后的酸值、运动粘度和金属片腐蚀的变化来评定其热氧化安定性及腐蚀。

加法供应航空液压油热氧化安定性及腐蚀测定器SH/T0208 技术参数

- 1、适用标准：SH/T0208
- 2、控温方式：进口PID数显温控器
- 3、控温精度：常温~200 ± 0.1
- 4、加热方式：金属浴加热
- 5、整机功率：2KW

- 6、工作单元：2管
- 7、流量控制：精密流量计
- 8、工作电源：AC220V/50Hz
- 9、计时方式：数显计时器

加法供应航空液压油热氧化安定性及腐蚀测定器SH/T0208主要特点

- 1、该仪器为台式，包括加热浴和精确的流量计。不锈钢盖子上有孔，可放入试样瓶；
- 2、陶瓷镀层的不锈钢结构；
- 3、环保型金属浴加热，减少油烟对人体的伤害，高效的热绝缘效果；
- 4、不锈钢加热器；
- 5、非常精确的流量计，带针阀，流量0~120ml/min；
- 6、空气过滤器，带玻璃棉；
- 7、控器净化系统，分别为三个缓冲瓶、一个硫酸瓶、一个活性炭、一个无水氯化钙
- 8、微处理恒温器及PID控制，数字显示温度，精度0.1℃，Pt100 RTD温度探头；
- 9、工作温度范围：室温~200℃；安全措施防止过热或低液位；

润滑油类检测仪器相关产品：抗乳化性能测定仪、低温泵送测定仪、低温布氏粘度测定仪、蒸发损失测定仪、氧化安定性测定仪、蒸发度测定仪、空气释放值测定仪、高温高剪切测定仪、表观粘度测定仪CCS、清洁度测定仪、泡沫特性测定仪、化学稳定性测定仪等