

20KW静音柴油发电机使用功率

产品名称	20KW静音柴油发电机使用功率
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	工作时间：:12-18h
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

20KW静音柴油发电机使用功率这对于，位于靠近市区，居民区的工厂工作来说，是非常有意义的。当然，对整个大环境也是满有益处的。今后的供电工作中，我们将继续努力不断改革创柴油发电机是一种独立的发电设备，主要是在停电时提供应急电源。事实上，机组绝大部分时间处于待机备用状态，实际投入使用的机会比较少，平时多以试机为主，缺乏较完善的检测、维修手段。但这种应急备用电源是不可缺少的。如何做到发电机在平时使用较少的情况下，应急时能及时供电，运行**可靠，停电结束后又能立即停机。新和完善各项工作，为中小企业提供国际品牌。节能、环保、省油的发电机组，提供**良的*产品，**惠的价格和**质的服务。

20KW静音柴油发电机使用功率

静音柴油发电机的结构部件,特别是转轴要有足够的强度和刚度，以防止这些部件因振动而断裂。此外，为防止因转矩脉动而引起发电机旋转角速度不均匀，造成电压波动,引起灯光闪烁,柴油发电机的转子也要求有较大的转动惯量，而且应使轴系的固有扭振频率与柴油机的转矩脉动中任1交变分量的频率相差20%以上，以免发生共振，造成断轴事故。

大泽交货期承诺：

1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。

大泽售后服务承诺：

1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底

2、服务目标：服务质量赢得用户满意

品牌：大泽动力

技术参数：

机组型号：TO22000MT-2

*、额度功率：20KW

*、后备功率：21KW

*、额定频率：50HZ

*、结构类型：静音式

*、工作时间：12-18h

*、油箱容积：50升

*、额定电压：220/380V

*、启动方式：电启动

*、功率因数： $\text{COS} = 1.0$

*、燃油消耗率(g/kw.h): 205

*、噪音dB (A) LP7M：65-68Db

*、燃油型号：0#、-10#、-20#、-35#柴油

发动机参数：

*、发动机：大泽動力

*、发动机型号：TOYO2000

*、发动机功率：26KW

*、缸体结构：直列、四冲程、水冷、直接喷射

*、气缸数：4/L型

*、耗油量：205g/KW.H

*、燃油表：有

*、过载能力：110%1h

*、机油容量：3.3L

*、冷却方式：水冷却

*、额定转速：1500r/min

*、燃烧系统：直喷式

*、调速方式：电子调速

*、进气方式：涡轮增压

电机参数：

*、电机型号:TO-22

*、电机品牌：大泽動力

*、额定功率：26KW

*、电机温升：25-50

*、防护等级：IP23

*、绝缘等级：H

*、额定电压：220/380V

*、电机类型：无刷稀土永磁电机

*、接线方式:三相四线、Y型接法

*、环境温升：低温-30 高温40

整机参数

*、机器重量：498/580kg

*、消音装置：工业静音器

*、整机超载保护：有

*、自动过载保护：有

*、控制装置:ECU

*、电磁控油阀:有

*、外形尺寸：1450*865*1100mm

*、发电机组标准配置:电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护、启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆

云控参数显示：

*、发动机转速；

*、发动机水温；

*、发动机油压；

*、发动机油温；

*、发动机缸温；

- *、发动机油位；
- *、机组本次运行时间
- *、机组累计运行时间
- *、机组保养倒计时；
- *、发电机三相相电压L-N；
- *、发电机三相线电压L-L；
- *、发电机三相电流A；
- *、发电机频率Hz；
- *、发电机有功功率KW；
- *、发电机视在功率KVA；
- *、发电机无功功率KVar；

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包