

噪音小25KW柴油发电机价格

产品名称	噪音小25KW柴油发电机价格
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	结构类型：:静音式
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

噪音小25KW柴油发电机价格

顾名思义；发电机肯定是要发电的，涉及到电，就需要有相关的安全意识。电路短路，危险；便宜的发电机中大多来自小规模制造商，线路的连接，设计不科学，长期的使用易造成线路松动，掉线，短路、断路时刻会有所发生，危险！

发电机还需要燃料的点燃来作为动力的驱动，燃料（汽油、柴油、天然气等）大家都知道易燃、易爆、危险！那么在发电机中，没有一套严谨的工序，没有好质量的配件，是很容易发生相关危险的。小到一颗螺丝的松紧程度、油管的热塑性，油箱的密封性，大到动力压缩比，缸径行程的改变致使燃料得不到充分的燃烧，等等都可以造成易燃、易爆危险的发生。

噪音小25KW柴油发电机价格

柴油发电机在使用一段时间后下面我们就来看一下柴油发电机组零部件除锈的方法。

1.机械除锈法

就是采用机械摩擦、切削等方法除去零部件表面的锈蚀层，常用的方法有刷、磨、抛光和喷砂等。检修人员可用砂布、钢丝刷、等工具清除锈蚀层，也可用电动机械除锈，如刷光、抛光、电动磨光和滚光等。

2.化学除锈法

化学除锈法是使零部件表面锈蚀层的氧化物与液发生化学反应，从而将锈蚀层去除。检修单位使用得较多的是，有时也可根据锈蚀的厚度而加入一定比例的缓冲剂。

在使用溶液清除锈蚀层的过程中，除锈蚀层被溶解外，钢铁零部件本身也和酸性溶液发生化学反应，所以在用液清除锈蚀层时，应在酸性溶液中加入一定比例的或乌洛托品等缓蚀剂，通过这种方法能阻止零部件表面金属再次发生腐蚀，也可防止氢的侵入。

品牌：大泽动力

技术参数：

机组型号：TO25000MT-2

*、额定功率：25KW

*、后备功率：27KW

*、额定频率：50HZ

*、结构类型：静音式

*、工作时间：12-18h

*、油箱容积：50升

*、额定电压：220/380V

*、启动方式：电启动

*、功率因数：COS =1.0

*、燃油消耗率(g/kw.h): 205

*、噪音dB (A) LP7M : 65-68Db

*、燃油型号 : 0#、-10#、-20#、-35#柴油

发动机参数 :

*、发动机 : 大泽動力

*、发动机型号 : TOYO2500

*、发动机功率 : 31KW

*、缸体结构 : 直列、四冲程、水冷、直接喷射

*、气缸数 : 4/L型

*、耗油量 : 205g/KW.H

*、燃油表 : 有

*、过载能力 : 110%1h

*、机油容量 : 3.3L

*、冷却方式 : 水冷却

*、额定转速：1500r/min

*、燃烧系统：直喷式

*、调速方式：电子调速

*、进气方式：涡轮增压

电机参数：

*、电机型号:TO-25

*、电机品牌：大泽動力

*、额定功率：31KW

*、电机温升：25-50

*、防护等级：IP23

*、绝缘等级：H

*、额定电压：220/380V

*、电机类型：无刷稀土永磁电机

*、接线方式:三相四线、Y型接法

*、环境温升：低温-30 高温40

整机参数

*、机器重量：498/580kg

*、消音装置：工业静音器

*、整机超载保护：有

*、自动过载保护：有

*、控制装置:ECU

*、电磁控油阀:有

*、外形尺寸：1450*865*1100mm

*、发电机组标准配置:电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护、启动蓄电池及蓄电池

启动连接电缆

云控参数显示：

*、发动机转速；

*、发动机水温；

*、发动机油压；

- *、发动机油温；
- *、发动机缸温；
- *、发动机油位；
- *、机组本次运行时间
- *、机组累计运行时间
- *、机组保养倒计时；
- *、发电机三相相电压L-N；
- *、发电机三相线电压L-L；
- *、发电机三相电流A；
- *、发电机频率Hz；
- *、发电机有功功率KW；
- *、发电机视在功率KVA；
- *、发电机无功功率KVar；

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具