

济南高效空气过滤器清洗与安装注意事项

产品名称	济南高效空气过滤器清洗与安装注意事项
公司名称	青岛汇众达净化设备有限公司
价格	400.00/台
规格参数	HZD:1 HZD-6:2 山东青岛:3
公司地址	青岛市城阳区正阳路196号国际商务港办公1040
联系电话	18653232971 13969717259

产品详情

济南高效空气过滤器清洗与安装注意事项

空气过滤器是指空气过滤装置，一般用于洁净车间，洁净厂房，洁净手术室、实验室及洁净室，或者用于电子机械通信设备等的防尘。广泛用于石油、化工、冶金、电力、机械、轻工、纺织、汽车制造、电子、食品、医药、生化、国防、科研等需要压缩空气净化的其它行业和部门。

青岛汇众达对空气过滤器的清洗方法：

- 1.对于过滤器表面不是很脏时，将过滤器拿到室外用洁净压缩空气双面吹洗，吹洗至用眼在光线下不见尘粒止。
- 2.对于过滤器表面很脏时，需要进行水洗。在一般区的制水室(空调间)内用槽子放入约100斤的引用水，将1斤瓶装的洗洁精稀释后，将过滤器放入槽内要全部淹没在水里。进行漂洗若干次，至无污，最后用清水冲洗直至水清为止，取出放在不锈钢隔栅地拖上空干水，然后平铺在架子上阴干，晾晒时要双面勤翻以便加快干燥速度。
- 3.每天用抹布对空调箱体外表面及附属管线、仪表进行全面的清洁，使得设备清洁明亮；对设备上的油污、胶类要用抹布蘸洗洁精擦去后，再用饮用水擦拭干净，不留痕迹。
- 4.每次更换初效、中效过滤器后，应把空调机组内部壁板、风机、加热器、冷却器、散流板、进行彻底的清洁，擦净灰尘、污垢、油渍，不得留有死角，然后再安装初效和中效过滤器。
- 5.每半月应对系统内部清洁一次，先用湿抹布对内部进行擦拭，再用干抹布进行全面的清洁。

6.更换高效过滤器时，应把安装过滤器的四框和周边用湿的洁净抹布擦拭干净，并且要反复三次，擦拭后应立即安装高效过滤器。高效过滤器应在现场拆箱，并检查合格后，立即进行安装，以防止灰尘落进高效过滤器。

7.检测洁净室的悬浮粒子数明显超标，高效过滤器终风量降至初风量的70%以下时。

8.高效过滤器更换后，尘埃粒子计数器对高效过滤器和安装连接处进行检漏。在扫描巡检的同时，紧固螺栓或用环氧树脂硅胶堵漏。

9.高效过滤器的检测、更换应及时记录；应进行检漏试验并进行验证。

济南高效空气过滤器清洗与安装注意事项，过滤器清洗后应检查有无破损，如有应及时更换，清洗时不可揉搓，也不可机洗或甩干；清洗过程中初、中效过滤器禁止混淆，应有编号以便区分；每个空气净化系统应有备用一套过滤器，以便清洗时及时更换。