欢迎光临巩义嘉宇耐材 高级耐火材料磷酸二氢铝 提供技术

产品名称	欢迎光临巩义嘉宇耐材 高级耐火材料磷酸二氢铝 提供技术
公司名称	河南嘉宇耐火材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河南省郑州市巩义市大峪沟岳寨村168号(注册 地址)
联系电话	0371-85617838 15638812118

产品详情

磷酸二氢铝在制作上应注意些什么?河南嘉宇耐火材料厂是集科研、生产、工程设计、配套服务为一体 的耐火材料厂家,公司主要生产:铝矾土、陶粒砂、树脂、糊精、碳化硅、微硅粉、镁砂、棕刚玉、金 属硅粉、石墨矿、莫来石、锆英石、硼砂、硌铁矿、广西白泥、三聚磷酸钠、六偏磷酸钠等,公司技术 力量雄厚,检测手段齐全。 为加快技术发展和耐火材料更新换代,公司先后与:北京、天津·、成都、 南京、合肥等水泥工业设计研究院等科研机构建立了合作关系,开发水泥、钢铁、焦炉、玻璃、石油、 化工、碳素、铝业、有色金属等行业所需各档耐火材料。目前,公司所生产的耐火材料销往三十个省、 市、自治区,得到广大用户好评。一、产品简介无色无味极粘稠的液体或白色粉末, 易溶于水。它是一种高温粘合剂。在1250 以上才能发挥作用。 二、制作方法 中和法将氢氧化铝粉和85%磷酸加热搅拌制成。生产容器不能用铁,与铁会反应。 三、特征及特点 液体磷酸二氢铝特点:易于混炼,成型,特别适宜于现场施工。 固体磷酸二氢铝特点: 在常温下与耐火骨料,硬化剂等混合后在90-110°C间恒温4-24小时形成高粘接强度,经过350-500°C烘 干后就具有高抗折、抗压、抗水化性能,即使在水中浸泡或煮沸也不发软。 四、物化性质 相对密度:1.44~1.47 溶解性:易溶于水。 在常温上固化,液体和固化学结合力强,耐高温、抗震动、抗剥 落、耐高温气流冲刷。并具有良好的红线吸收能力和绝缘性。 五、用途 主要用于电气工业、高温窑炉、 热处理电阻炉、陶瓷建筑、电气绝缘等,主要用于高温窑炉耐火材料的粘结剂。 六、包装储运 液体产品用聚乙烯塑料桶包装;粉状产品用内衬聚乙烯塑料袋的聚丙烯编织袋包装。 应贮存在通风、干 燥的库房中。运输时应防雨防潮。装卸时要轻拿轻放,防止撞击倒置,防止包装破损。失火时,可用水 、砂土、二氧化碳灭火器扑救。 七、公司服务 河南嘉宇耐火材料厂会针对用户需求,安排专业业务人员 为您详细解答,耐心处理您在购买产品过程中所遇到的问题,免去您的一切后顾之忧,直到解决完您的 问题为止。您在使用本公司产品过程中遇到的一切问题,都可以随时跟我们联系。我们坚持诚信为本, 以优质高效的服务,高质量的产品,回报于社会。欢迎您实地考察,洽谈业务签约合同。