

0.2吨燃油蒸汽发生器 反应釜加热专用锅炉

产品名称	0.2吨燃油蒸汽发生器 反应釜加热专用锅炉
公司名称	广州市宇益能源科技有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	品牌:宇益 型号:LSS0.2-0.7-Y 蒸汽量:200KG/H
公司地址	广州市白云区北太路1627号敏捷科创中心
联系电话	020-29176609 13926161245

产品详情

燃油全自动蒸汽发生器

此锅炉水容积小于30L，免除报备手续，可直接使用

一、特点：

1、安全：炉膛内燃烧，炉膛外无明火，所有蒸汽锅炉出厂前都经过额定负荷点火试验，经过严格测试，保证了锅炉的性能、燃烧设备、自动控制系统及相关安全装置的可靠性;配有高低水位报警及极限低水位停炉，并有水泵自动控制，永无缺水事故之忧;采用优质罐体制造，全自动连锁控制，安全可靠；2、节能：采用优质燃烧机，燃料消耗低，采用立式三回程，热效率在90%以上；3、环保：无黑烟，噪音小，无环境污染；4、方便：全自动燃烧和水位控制，燃烧机故障自动检测；5、控制系统采用传统电器元件，检修方便，6、小型蒸汽锅炉采用整体出厂，随装随用7、结构紧凑，单层布置，占地少，安装简便8、免手续蒸汽发生器三分钟产汽，每天节约30分钟燃料费用9、配置宇益专利温控技术，可根据用户要求调节蒸汽温度，同时可以有效防止干烧及导致的气爆10、进水口和排污口为同一口径，减少炉胆结垢，增加使用寿命。11、全国免手续：锅炉水容积小于30L，可免报装免年检费用和烦琐的手续。12、操作方便：全自动智能化控制，无需专人值守。可设置为手动或自动模式；压力、水位全自动控制，只需按一下按钮，既进入自动运行状态，控制器对压力自动控制，控制系统可在负荷变化时对给水泵起到保护作用。

特别提示：所有蒸汽锅炉禁用自来水与地下水等，锅炉进水须通过软化处理达标后方可使用

二、0.2吨蒸汽炉技术参数：

加工 定制：否

类 型：循环蒸汽发生器

出口 压力：低压

燃烧 方式：室燃炉

循环方式：自然循环锅炉

品 牌：宇益

设备 重量：650 kg

蒸汽产量：200 KG/H

柴 油 耗 量：13.5 KG/H

用 途：蒸汽加热升温

最高温度：171 ° C

工作 电压：220v

结构 形式：立式

燃 料：柴油

外包 材料：不锈钢

最高 压力：0.7 Mpa

尺寸（长X宽X高）1200*1000*2300 mm

功 率：1.2 kw

三、报价表：

产品名称

型号

蒸汽量

数量

单价（元）

备注

蒸汽发生器

LSS0.2-0.7-Y(Q)

200KG/H

1台

28000

燃油炉

运费

到付

合计（人民币）

万 仟 佰 拾 元（¥：元）

备注：

1、款到账后三个工作日内发货，附带相关说明书、证书（以上价格不含税，开增票另加10%税点）

四、配置清单：

部件名称

规格

规格

水箱

不锈钢

1

进口球阀

4分

炉胆本体

Q235

6分

浮球阀总成

止回阀

探针总成

32

管接式黑白水位计

水泵

120

水箱拉手

孔距 96mm

电源指示灯(红)

AD16-22D

排污球阀

1 寸

加水指示灯(绿)

三通

1 寸*4 分

加热指示灯(黄)

内牙弯头

2

操作开关(手柄)

熔断器

RT14-20

加水检测开关(红)

保险管

10A

加热检测开关(红)

水位控制器

台湾松菱

蜂鸣器

AD16-22SM/31

水位控制器座

铭牌

交流接触器

0910

门锁

燃烧机

德利

压力表

1.6 MPa

蒸汽阀

G3/8

压力控制器

YK1.0

安全阀

6分 A28

4分 A28

Y型三通

G3/8 牙 合金

五、功能特点：1、整体化的燃烧配置系统将蒸汽锅炉和燃烧器作为一个整体来设计，这种按照锅炉特点量身定做的设计，是我厂的一贯传统，使锅炉的燃烧系统达到最佳配比，是节能与环保技术的有机结合。2、先进的全自动控制功能采用全自动控制，集成自动压力控制、火焰检测、缺水保护、自动报警等智能控制，傻瓜式一键控制，只需轻轻一按即可进入全自动运行状态，所有安全保护装置均开始工作，无须专人值守，使操作人员更安心、省心。3、安全科学的结构设计配备了安全阀、压力控制器、水位控制保护器等多重连锁保护装置，绝对安全可靠。4、优质快速的蒸汽小水容积大蒸汽容的独特设计，可以使您在最短的时间内获得蒸汽，内置汽水分离装置，确保高干度优质蒸汽。六、制造规范：1. 锅炉设计及制造均遵照《蒸汽锅炉安全技术监察规程》中规定选取。2. 锅炉所用受热面材料和焊条焊丝应有质量证明书。3. 锅炉制造按JB/T1618《锅壳锅炉受压元件制造技术条件》进行。4.

锅炉焊接按JB/T1613《锅炉受压元件焊接技术条件》进行。5.

锅炉受压元件的焊接必须由《锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则》考试合格的焊工担任。6

. 锅炉无损探伤检测按JB/T4730《承压设备无损探测》及《蒸汽锅炉安全技术监察规程》第82条规定对焊接缝应进行100%探伤,质量不低于II及为合格。7. 锅炉本体制造完工后,按JB/T1612

《锅炉水压试验技术条件》进行,试验压力为1.2MPa。

七、服务承诺：

1. 产品服务

就近厂家专业人员维修，及时有效的保障维修保养服务；

提供24小时内的响应服务，真正使客户无忧使用；

2. 产品品质保证

所出厂产品经过严格的检测，产品已经在上万家企业应用，性价比保持行业优势；

获得ISO9001：2000国际质量体系认证证书；

设备终身维修,一年内因制造质量造成问题无条件维修；

炉胆本体保修12个月；

产品获得质量技术监督局企业与产品质量入网证书；

八、公司简介

宇益品牌旗下拥有广州宇益能源科技有限公司、深圳宇益菱泰科技有限公司、湖南宇益锅炉有限公司三家企业，是一家专业于新能源的研发、开发、制造、销售、服务于一体的能源集成服务商，是众多能源企业的先行者，公司总部座落于级高新技术产业开发区广州民营科技园，是广州863产业促进中心基地企业，拥有定点锅炉和压力容器设计制造厂、生物质节能燃料生产基地数十家及服装整烫专业设备制造基地。

公司主要生产和经营节能生物质蒸汽锅炉、生物质热水锅炉、生物质多频热风炉、生物质燃烧机、电热蒸汽锅炉、电热水炉、燃油燃气蒸汽锅炉、燃油燃气热水锅炉、生物质节能燃料、服装设备后整系列产品及节能系列产品。

公司以发展“高效节能”“低碳环保”的先进产品设计理念和“竭尽所能、用心服务”的营销宗旨，不断创新，保持行业领先；根据用户的实际特点，提供高性价比的产品和有针对性的解决方案，为企业提供全套的节能改造方案，提供设备和能源销售、设备租赁、能源托管、节能改造等服务。

公司以其优秀的产品品质、独特的产品个性、人性化营销服务和良好的企业信誉，产品被广泛应用到机械、化工、喷涂、电镀、烘干、食品加工、纺织服装、造纸、涂料、酒店、学校、医院、皮革、五金等行业，产品除中国市场外，远销到越南、泰国、印尼、缅甸、中东、欧洲等地区。