

10kw全自动柴油发电机应急用

产品名称	10kw全自动柴油发电机应急用
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

10kw全自动柴油发电机应急用。

每一个细节，让用户放心，持续不断地为客户创造价值，实现合作共赢的共同目标。走进华力走向成功，您选择了华力，就拥有了真诚正直，温暖贴心，勇于承担责任，服务周到的亲密伙伴。公司产品广泛运用于金融、能源化工、交通、铁路、酒店、医院、油田、军工、房地产、工厂及市政等，尤其是桥梁隧道等野外作业领域，得到广大用户一致好评与推崇

1932年欧洲狮集团在德国成立。作为出口欧洲第一个发电机制造商，世界发电机生产商之一，欧洲狮一直用先进的科技引领着科技的发展，产品设计结合科技、自然、人性三大要素，在德国连续多年被德国发电机行业协会评为设计，质量及销售的综合冠军，并获得CE等多项质量体系认证。在欧洲，10个使用发电机的就有7个是欧洲狮发电机，2005年，首次登陆中国市场，产品系列经过多年研发发展，如今欧洲狮动力旗下已研发出包含汽油发电机组、柴油发电机组、数码变频发电机组、数码变频发电机组、发电电焊机 水泵等在内的各个领域的发电机，

产品型号：GT-1200TSI

发电机参数

额定功率KW 10

备用功率KW 11

额定频率HZ 50

额定电压V 220/380

启动方式 电启动

机构类型 静音款（带四个轮子子）

功率因素 1.0

相 数 单/三相

燃油型号# 0#夏季、-10#柴油

排 量 875cc

工作时间 12H连续运转

电机类型 励磁电机

机器油耗G/KW.H 200 (满载)

工作时间H 12

消声装置 工业消音装置

柴油发动机参数

发动机品牌 欧洲狮

发动机型号 OU-285TSI

冷却方式 空气冷却

额定转速r/min 3000

燃烧系统及缸体结构 双缸、V型、直喷 发动机

进气方式 自然吸气

防护等级 IP22

油箱容量L 32

机油容量L 2.8

连接方式 锥度轴刚性连接

过载能力% 100

调速方式 机械调速

机器配置 标 准

绝缘等级 F

连接方式 锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）

长mm 1050

宽mm 610

高mm 170

整机净重KG 260

7m/db(A)3000rpm(min-1) 62-75

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业消音装置、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置