

## 20kw柴油发电机应急备用电源

产品名称	20kw柴油发电机应急备用电源
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

## 产品详情

20kw柴油发电机应急备用电源，

本公司成立以来将人才优势、技术优势、装配优势和检验优势转化为服务于社会的专业化较强的动力制造业。以顾客为关注焦点：组织依存于其顾客。因此组织应理解顾客当前和未来的需求，满足顾客并争取超越顾客期望。领导作用：领导者确立本组织统一的宗旨和方向。他们应该创造并保持使员工能充分参与实现组织目标的内部环境。

全员参与：各级人员是组织之本，只有他们的充分参与，才能使他们的才干为组织获益。

公司拥有一整套严谨的认证系统，专业技术工程师都由工厂对其进行严格的培训，是专业生产发电电焊机，发电机，静音汽油发电机,永磁发电机,车载发电机的生产企业，年生产能力60万台。本公司具有齐全的生产设备，主要产品发电机发电电焊机加工生产及销售.并拥有出口生产线，进口生产设备，先进的生产工艺及完善的质量控制体系，产品主要销往欧美,东南亚,台湾及国内各省市地区.以优异的产品质量赢得了外商的充分信任，并与他们建立了长期的、稳定的、良好的合作关系。

产品型号：GT-20TSI

发电机参数

额定功率KW 20

备用功率KW 22

额定频率HZ 50

额定电压V 220/380

启动方式 电启动

机构类型 静音款（带四个轮子子）

功率因素 1.0

相 数 单/三相

燃油型号# 0#夏季、-10#柴油

排 量 1.5L

工作时间 12H连续运转

电机类型 稀土永磁电机

机器油耗G/KW.H 200 (满载)

工作时间H 12

消声装置 消音装置

柴油发动机参数

发动机品牌 欧洲狮

发动机型号 OU-310FTSI

冷却方式 水 冷

额定转速r/min 3000

燃烧系统及缸体结构 四缸、V型、直喷 发动机

进气方式 涡轮增压

防护等级 IP22

油箱容量L 32

机油容量L 2.8

连接方式 锥度轴刚性连接

过载能力% 100

调速方式 机械调速

机器配置 标 准

绝缘等级 H

连接方式 锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）

长mm 1550

宽mm 865

高mm 1100

整机净重KG 480/550

7m/db(A) 1500rpm(min-1) 59-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业消音装置、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置