

# 供应福建清水墙砖厦门清水墙砖泉州清水墙砖

产品名称	供应福建清水墙砖厦门清水墙砖泉州清水墙砖
公司名称	厦门市路鹭达建材有限公司
价格	3.00/个
规格参数	尺寸:240*115*53
公司地址	泉州丰泽区东海滨城明珠园滨城大街81号
联系电话	059522991683 18959977655

## 产品详情

清水砖又叫清水墙砖，具有承重一体化，风格多变，施工简单等特点，是目前良好的建筑材料，用于建筑物墙体砌筑与饰面的砖块，我国称之为清水砖，它包括长方体的标准砖块和配套的异形砖，有多种饰面效果。清水砖要求具有良好的保温、隔热、隔音、防水、抗冻、不变色、耐久、环保无放射性等优良品质，产品一般设计成多孔的结构形式。具有保温、装饰、承重一体化的大型装饰保温砌块，用于建筑围护墙体的砌筑。这类产品的特点是外形规矩、保温效果好、可以做承重墙体，施工速度快。用于园林景观设计的景观砖，有地面砖、园林小品砖等系列产品。园林景观砖应该合理配套设计，单存一种砖块的使用只能完成一个小品的设计，而形成景观需要多个小品组合起来才能实现。

清水砖砌筑施工注意事项 清水砖砌筑必需严格遵循以下要求：1砂浆应采用强度等级不小于M7.5水泥混合砂浆或不小于M10水泥砂浆。砂浆掺加的外加剂不得含有可溶性盐。砂浆稠度宜为60-80mm半干的低碱性砂浆)砌筑砂浆应随搅拌随使用。2清水砖只有普通砖吸水率的50%左右。更不能将清水砖泡在水里(切记)只有在气候异常炎热干燥时，砌筑前不得浇水润湿。可在砌筑前稍微喷水润湿。这是与过去老红砖砌筑工艺不同的地方)目的防止砂浆渗透到砖的装饰面造成泛霜，影响装饰效果。

3砌筑擦底砖时应使拉结件在灰缝高度正中位置。做到错缝搭接”要求。合理排出灰缝宽度。4清水砖砌筑过程中要严格施工管理。如不慎洒上，千万不要把砂浆洒在砖的外表上。请在3-4个小时后用刷子清理。清理不及时会影响砖表面的美观。5每日砌筑结束后。防止下雨、漏水造成砖孔洞内积水引起泛霜或砂浆被冲刷到砖的外表，应采用防雨布将砖墙上口盖住。影响装饰效果。

6砌筑底层砖或顶层砖时。使用防水砂浆施工。

7墙体宜刷有机硅涂料。防止墙体受潮和泛碱。以提高防水、防尘、耐久性能。8勾缝一定要采用吸水率低的黑色干粉砂浆等专用勾缝剂。确保墙体防水、耐久。灰缝应横平竖直、丰满、密实。这样能提高建筑物的视觉效果。

9:清水砖有一个条面和两个丁面作为装饰面。使用时注意区分。另一个条面属非装饰面。

联系电话：18959977655